PRZEKRÓJ 2-2

ul. Okólna - odcinek ze standardowym przekrojem



1
5cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
6cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
7cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, kruszywo C90/30
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

24
25cm Opornik betonowy 12x25 cm
15cm Ława z betonu cementowego C12/15

14
7cm Płyty chodnikowe betonowe 40x40 cm
5cm Warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4
15cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, kruszywo C90/30
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

18
30cm Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm
15cm Ława z betonu cementowego C12/15

14
7cm Płyty chodnikowe betonowe 40x40 cm
5cm Warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4
15cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, kruszywo C90/30
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

PRZEKRÓJ 4-4

ul. Okólna - sięgacz oznaczony jako odcinek C-D z chodnikiem i drenem francuskim



3
8cm Kostka brukowa betonowa 20x20x8 cm z poszerzonymi fugami
5cm Warstwa podsypki z grysu 2–5 mm
30cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 4/31,5 mm
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

14
7cm Płyty chodnikowe betonowe 40x40 cm
5cm Warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4
15cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, kruszywo C90/30
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

20
22cm Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22cm
15cm Ława z betonu cementowego C12/15

PRZEKRÓJ 1-1

ul. Okólna - odcinek ze zjazdem po stronie ścieżki rowerowej i chodnikiem z drugiej strony



13
8cm Kostka brukowa betonowa 20x20x8 cm z poszerzonymi fugami
5cm Podsypka z grysu 2 – 5 mm
20cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 4/31,5 mm
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturlanego

17
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S w kolorze czerwonym 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, kruszywo C90/30 15cm
Warstwa odcinająca z kruszywa naturlanego 10cm

1
5cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
6cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
7cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, kruszywo C90/30
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

24
25cm Opornik betonowy 12x25 cm
15cm Ława z betonu cementowego C12/15

18
30cm Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm
15cm Ława z betonu cementowego C12/15

14
7cm Płyty chodnikowe betonowe 40x40 cm
5cm Warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4
15cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, kruszywo C90/30
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

PRZEKRÓJ 3-3

ul. Okólna - sięgacz oznaczony jako odcinek C-D z chodnikiem i zjazdem



3
8cm Kostka brukowa betonowa 20x20x8 cm z poszerzonymi fugami
5cm Warstwa podsypki z grysu 2–5 mm
30cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 4/31,5 mm
10cm Warstwa odcinająca z pospółki

14
7cm Płyty chodnikowe betonowe 40x40 cm
5cm Warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4
15cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, kruszywo C90/30
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

20
22cm Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22cm
15cm Ława z betonu cementowego C12/15

13
8cm Kostka brukowa betonowa 20x20x8 cm z poszerzonymi fugami
5cm Warstwa podsypki z grysu 2–5 mm
20cm Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 4/31,5 mm
10cm Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

20
22cm Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22cm
15cm Ława z betonu cementowego C12/15

Geowłóknina separacyjna o parametrach podanych w SST

Biuro Usług Inżynieryjnych Mariusz Jaździewski, ul. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard

Temat: ***Przebudowa ulicy Okólnej w Świnoujściu.***

Skala 1:50

Rys. nr 3.1

Styczeń 2019 r.

Tytuł rysunku: **Przekroje konstrukcyjne**

Projektował: mgr inż. Mariusz Jaździewski

Upr. ZAP/0193/POOD/09

Sprawdził: mgr inż. Kamil Kańluk

Upr. ZAP/0022/PWBD/17