e1	X=5974977.68	Y=5451944.81
e2	X=5974981.30	Y=5451947.62
e3	X=5974985.42	Y=5451950.84
e4	X=5974991.81	Y=5451955.51
e5	X=5975000.62	Y=5451959.16
e6	X=5975005.89	Y=5451960.66
S8	X=5975006.24	Y=5451962.01
e7	X=5975009.53	Y=5451962.16
e8	X=5975012.84	Y=5451960.31
e9	X=5975026.35	Y=5451965.45
e10	X=5975027.26	Y=5451962.84
e11	X=5975028.71	Y=5451960.12
e12	X=5975030.77	Y=5451957.37
e13	X=5975041.67	Y=5451946.40
S10	X=5975039.09	Y=5451943.58
e14	X=5975025.77	Y=5451968.00
S9	X=5975021.95	Y=5451967.33
e15	X=5975025.48	Y=5451970.85
e16	X=5975025.80	Y=5451975.29
e17	X=5975026.57	Y=5451983.88
e18	X=5975027.10	Y=5451989.89
e19	X=5975027.61	Y=5451995.35
S9.1	X=5975023.71	Y=5451995.71
e20	X=5975028.82	Y=5452005.55
e21	X=5975029.12	Y=5452009.56
e22	X=5975029.39	Y=5452014.45
e23	X=5975029.58	Y=5452022.91
S9.2	X=5975025.66	Y=5452022.99
e24	X=5975029.69	Y=5452027.48
e25	X=5975029.85	Y=5452034.11
e26	X=5975030.18	Y=5452049.18
e27	X=5975030.30	Y=5452054.70
e28	X=5975028.92	Y=5452061.17
S9.3	X=5975026.63	Y=5452061.25
e29	X=5975029.06	Y=5452067.90
e30	X=5975029.66	Y=5452068.76
e31	X=5975018.69	Y=5452049.46
e32	X=5975018.61	Y=5452044.96
S9.3.	X=5975018.97	Y=5452044.76

x = 59 75 050,00
y = 54 51 900,00
x = 59 75 000,00
y = 54 52 000,00
x = 59 74 800,00
y = 54 51 900,00

Początek odcinka "A-B", pkt "A", Km 0+253,06
Koniec odcinka "C-D", pkt "D", Km 0+188,27
Początek odcinka "C-D", pkt "C", Km 0+000,00
Koniec odcinka "A-B", pkt "B", Km 0+407,04
Stup. ist.
Norberta Barlickiego
Nr 7 istniejący do likwidacji
Nr 6 istniejący zamienić na Atlantis LED
Nr 5 istniejący zamienić na Atlantis LED
Nr 4 ul. Okólna istniejący zamienić na Atlantis LED
Nr 3 ul. Okólna istniejący zamienić na Atlantis LED
Nr 2 ul. Okólna istniejący zamienić na Atlantis LED
Nr 1 ul. Okólna istniejący zamienić na Atlantis LED
Słup nr 4 ul. Duńska istniejący-bez zmian
ul. Duńska
ul. Okólna

LEGENDA:

- Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm układany na ławie z betonu cementowego C12/15 w technologii "na mokro"
- Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm układany na ławie z betonu cementowego C12/15 w technologii "na mokro", ustawiany z przerwą wielkości 10 cm między krawężnikami
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm o świetle 2 cm układany na ławie z betonu cementowego C12/15 w technologii "na mokro"
- Krawężnik betonowy przejściowy miedzy wystający a najazdowym układany na ławie z betonu cem. C12/15 w technologii "na mokro"
- Opornik betonowy 12x25 cm układany na ławie z betonu cementowego C12/15 w technologii "na mokro"
- Obrzeże betonowe 8x30x100 cm układane na ławie z podsypki cementowo - piaskowej
- Granica ewidencyjna nieruchomości - istniejąca
- Granica ewidencyjna nieruchomości - planowane granice z projektu MPZP
- W proj. rz. 1,62 — Nowo projektowany lub remontowany wpust deszczowy
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S
- Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej 20x20x8 cm w kolorze grafitowym z posz. szczelinami
- Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 20x20x8 cm w kolorze szarym z posz. szczelinami
- Nawierzchnia rowów chłonnych typu dren francuski o głębokości I wypełnieniu zgodnie z projektem branży sanitarnej
- Nawierzchnia chodników z betonowych płyt chodnikowych 40x40 cm w kolorze jasnoszarym
- Nawierzchnia ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego AC5S w kolorze czerwonym
- Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA w kolorze szarym bez fazy, kostka gr. 8 cm
- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 20x20x8 cm w kolorze szarym, bez poszerz. szczelin - WYSPA WYNIESIONA NA SKRZYŻOWANIU
- Humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, grubość warstwy humusu: 5 cm
- Drzewa przeznaczone do wycinki

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Gmina/miasto: Świnoujście

Jednostka ewidencyjna:
326301_1, Świnoujście Miasto
Obręb ewidencyjny Warszów 326301_1.0014
dz. według zakresu

SKALA 1:500
Układ współrzędnych: państwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt'86

Kierownik roboty:
inż. Paweł Szarek
upr.nr 19694
zakres 1
.....podpis

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje:
numer arkusza w układzie 2000: 5.210.14.05.2.2, 15.01.1.1, 5.211.14.25.4.4, 15.21.3.3
~~2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)
5. dane GESUT

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 193/2010 - proj.ks
2. 121/2011 - proj.eN
3. BGM.6630.3.2015 - eN
4. BGM.6630.75.2016 - wo
5. BGM.6630.43.2017 - gs
6. BGM.6630.68.2017 - eN
7. BGM.6630.69.2017 - ks

Informacje dodatkowe:
1. ——— ——— zakres pomiaru
2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 02.11 .2015r.
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listpoada 2011r.
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych bez litery

W związku z tym w częściach 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 20.11.2018 r.

Sporządził dnia: 27.11.2018 r.
inż. Paweł Szarek
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

USŁUGI GEODEZYJNE "PLAN"
ul. Juliusza Słowackiego 1
72-200 Nowogard
tel. 91 39 26 466, 0 608 622 920
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metodą: a) rastrowo b) cyfrowo
Nazwa pliku: Świnoujście - Warszów.dwg
Wielkość pliku 148 KB data 27.11.2018r

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: BGM.6642.574.2018
zgłoszonej w MODGiK w Świnoujściu

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy nr: brak

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych MODGiK w: Świnoujściu z dnia: 14.11.2018 r.

1. "Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości"
2. "Nie wykonywano czynności przewidzianych w § 80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

Rejestracja:

Oprawy oświetleniowe do wymiany
Atlantis LED 38W 5000k na słupach parkowych istniejacych nr 1 do 7

-wysokość zawieszenia oprawy 8 metrów,
-słupy aluminiowe anodowane na kolor szampański

- do obliczeń przyjęto oprawę Magnolia led STRADA 72 5000K optyka DW z ustawioną redukcją strumienia świetlnego w czasie na zasilaczu 32% (68% mocy znamionowej)

Pochylenie oprawy
- względem drogi: 0°

Złącze słupowe
1xIZK 4.01 (4A)
2xIZK 4.02 (fazowe)
1xIZK 4.04 (PEN)

stup ul. Okólna	stup ul. Okólna	stup ul. Okólna	stup ul. Okólna	stup ul. Okólna	stup ul. Barlickiego
S10 - proj.	S9 - proj.	S9.1 - proj.	S9.2 - proj.	S9.3 - proj.	Nr 5 - ist.
72W/55W/8,0m/0m/0st	72W/55W/8,0m/0m/0st	72W/55W/8,0m/0m/0st	72W/55W/8,0m/0m/0st	72W/55W/8,0m/0m/0st	bez zmian







Biuro Usług Inżynieryjnych Mariusz Jażdżewski, ul. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard				
Temat:	**Przebudowa ulicy Okólnej w Świnoujściu.**			
Tytuł rysunku:	Oświetlenie drogowe		Skala 1:500	IE - Z1
Projektował:	mgr inż. Norbert Wszytko	11/Sz/2001		
Sprawdził:	mgr inż. Szymon Woyke	183/Sz/2002		Styczeń 2019 r.

ZSW - PLAN SYTUACYJNY - OKÓLNA PBW IE V8.dwg