ARKUSZ NUMER 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Park Zdrojowy
Jednostka ewidencyjna: 326301_1, Świnoujście Miasto
Obręb nr: 326301_1. 0002, Świnoujście 0002
326301_1.0006, Świnoujście 0006
Gmina/miasto: Świnoujście
Powiat: Świnoujscie, Województwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1 : 500
Układ współrzędnych: „65"
Poziom odniesienia wysokości: „Kronsztadt"

Kierownik roboty:

Robert Rombel
upr. zaw. nr 16869
zakres uprawnień: 1 i 2

Mapę do celów projektowych sporządzono metodą skanowania, kalibracji i wektoryzacji przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcja nr: **330.222.0113, 0114, 0131, 0132, 0133**
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego.
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta.
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic).

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia podziemnego: **e-246/2006; k,w,e-247/2008; k,w,e-253/2008; w-209/2010; e-93/2013**

Informacje dodatkowe:
1. --------- zakres pomiaru.
2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodna z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie informacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branżowych – z literką B.
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektroniczną – z literą A.
3. Bezpośredniego pomiaru.
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 22.11.2013 r.

Robert Rombel
upr. zaw. nr 16869
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca:
GEOTOP S. C.
ul. Wojska Polskiego 1/19
72-600 Świnoujście
tel. 603 666 676, 601 795 242

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG nr: 476/2013

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:
1024, 1030, 1031
Podlegające ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
Według danych: MODGiK w Świnoujściu
z dnia: 22.11.2013 r. - położenie punktów granicznych zgodne z wymaganymi dokładnościami (§ 79 ust.5 rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

REJESTRACJA:

LEGENDA

- Projektowana skarpa
- Projektowany rurociąg tłoczny
- Projektowany rurociąg grawitacyjny
- Projektowany rurociąg
- Oś projektowanego rowu
- Docelowu układ ciągów komunikacyjnych
- Granice stanów władania
- Projektowany przepust
- Projektowany piaskownik
- Projektowana studnia
- Projektowany przyczółek
- Projektowana przepompownia
- Projektowane umocnienie pojedynczą kiszką faszynową
- Projektowane umocnienie podwójną kiszką faszynową
- Projektowane odwiety odwadniające
- Działki objęte inwestycją
- Działki poza inwestycją objęte decyzją lokalizacyjną
- Zakres decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Projektowana rura osłonowa z tworzywa sztucznego PCV do ziemi
- Ob. nr 11 — Numer obiektu
- 1xA110mm — Ilość typ rury/rur osłonowych
- l=10m — Długość przepustu/przepustów osłonowych
- Znacznik punktu charakterystycznego projektowanych sieci energetycznej.
- Projektowane wykopy o ścianach pionowych
- Projektowany kabel energetyczny
- Projektowana szafka elektryczna
- Projektowany słup oświetleniowy
- Projektowane złącze kablowe
- Otwór geologiczny

UWAGI:
1. Prace kablowe wykonać zgodnie z normama N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Linie kablowe ułożyć na głębokości 0,7m. Kabel w rowie układać w 10 cm posypce piaskowej linią falistą z zapasem 1-3% długości rowu. Kabel przysypać 10cm posypka piaskową, po czym na posypkę piaskową nałożyć 15 cm rodzimego gruntu. 25cm nad kablem wzdłuż jego trasy ułożyć niebieską folię z tworzywa sztucznego o szerokości 30 cm i zasypać wykop rodzimym gruntem. Na kabel co 10m oraz w miejscach charakterystycznych nałożyć opaski informacyjne. Opaski informacyjne winny zawierać trwałe napisy zawierające: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg odpow. normy, znak użytkownika, rok ułożenia kabla. Po pracach ziemnych w miejscu wykopu grunt zagęścić, ubić, a teren przywrócić do stanu pierwotnego.
2. Linie kablową zasilającą szafkę automatyki przepompowni wykonać kablem YKY 4x16mm², natomiast zasilania słupa wykonać kablem YKY 3x2,5mm².
3. Kable wprowadzać do złącza kablowo-pomiarowego, szafki automatyki, słupa oświetl. w rurach Arota DVR 50mm lub równoważnych na odcinku 1,0m.
4. Słup posadowić należy w ziemi zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Rury na kable należy układać w wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni ruru winny osłaniać kable min. 100cm z każdej strony od miejca kolizji z innym uzbrojeniem terenowym. Dla przepustów większych niż 10m pozostawić w rurze ochronnej pilota. Rury po pracach montażowych uszczelnić za pomocą pianki montażowej i abizolu. Wykop z kablami i rurami zasypać rodzimeym gruntem pozbawionym gruzu i kamieni. 25cm nad kablami wzdłuż jego trasy odtworzyć niebieską folię ostrzegawczą. Na rurach osłonowych co 10m oraz w miejscach charakterystycznych nałożyć opaski informacyjne. Opaski informacyjne winny zawierać trwałe napisy zawierające: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg odpow. normy, znak użytkownika, rok ułożenia kabla. Po pracach ziemnych w miejscach wykopu grunt zagęścić, wyrównać i przywrócić do stanu pierwotnego.

Przed przystąpieniem do prac montażowych obowiązkowo uzgodnić harmonogram prac z Enea Operator Sp. z o.o. w Międzyzdrojach orraz Urzędem Miasta w Świnoujściu.

Rys. nr 2.2
Rys. nr 2.3
Rys. nr 2.1

inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście
nazwa przedsięwzięcia:	**Melioracja Parku Zdrojowego w Świnoujściu na obszarze sektora nr 1**
branża:	WIELOBRANŻOWA
projektant:	mgr inż. JANUSZ MYŚLEWSKI — ZAP/0014/POOK/09 (specjalność: konstrukcyjno-budowlana)
projektant:	mgr inż. PIOTR NOWAK — ZAP/0077/PODS/12 (specjalność: instalacyjna w zakr.)
projektant:	mgr inż. REMIGIUSZ KOŃCA — WKP/0408/POOE/11 (specjalność: instalacyjna w zakr.)
opracowujący:	mgr inż. TOMASZ CINDZIRAS — -
opracowujący:	mgr inż. PAWEŁ BLAZER — -
opracowujący:	mgr inż. MACIEJ CIEŚLAK — -
opracowujący:	mgr inż. ŁUKASZ SŁABY — -
sprawdzający:	mgr inż. TADEUSZ DŁUGOPOLSKI — RLS-Sz/151/1975 (specjalność: inżynieria wodna)
sprawdzający:	mgr inż. PATRYK SADKOWSKI — ZAP/0116/PWOS/13 (specjalność: instalacyjna w zakr.)

Plan sytuacyjny

Nr umowy:	WIM/90/2013 z dnia 30.08.2013r.
skala rysunku:	1:500
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
data:	GRUDZIEŃ 2013
rysunek nr:	2.2

Piotr Baliński PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Złocieniec; tel. +48 608 378 781
adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dąbrowskiego 28-31 70-100 Szczecin