

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM
ADRES INWESTYCJI : 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. Łużycka 3/1, dz. nr 69 obr. 0010
INWESTOR : GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTORA : 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. WYSPIAŃSKIEGO 35 C
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ - Rzeczoznawca kosztorysowy
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych - nr 689
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : KRZYSZTOF POPIELEWSKI, MGR INŻ. JAN DROŹDŹ, MGR INŻ. TADEUSZ KMIEĆ,
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2020 r.

PROJEKTANT:

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INWESTORSKI - Z.G.M. ŚWINOUJŚCIE - PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ul. Łużycka 3/1 w ŚWINOUJŚCIU					
1	45110000-1	DODATKOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²		
d.1	0427-06	(1.96+2.90)*2	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt G-K	m ²		
d.1	0426-04	21.35	m ²	21.35	
				RAZEM	21.35
3	KNR 4-01	Rozebranie wypełnienia ścian drewnianych	m ²		
d.1	0426-05	21.35	m ²	21.35	
	analogia			RAZEM	21.35
4	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0105-03	7.0	m ³	7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNR 4-01	Uzupełnienie podłoża pod posadzki z betonu monolitycznego	m ³		
d.1	0203-01	2.44*2.84*0.10	m ³	0.69	
				RAZEM	0.69
6	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i posadzkach	m		
d.1	0341-01	2.50	m	2.50	
	analogia			RAZEM	2.50
7	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł i posadzkach	m		
d.1	0327-02	2.50	m	2.50	
	analogia			RAZEM	2.50
8	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-09	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.1	0325-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
d.1	0212-05	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.10
		1.1	msc.	2.50	
		2.5		RAZEM	2.50
11	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 32 mm	msc.		
d.1	0108-02	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.50
		2.50	msc.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
12	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0807-03	1.50*1.50	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
13	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0104-03	1.50*1.50*1.50	m ³	3.38	
				RAZEM	3.38
14	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0105-03	3.38	m ³	3.38	
				RAZEM	3.38
15	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-05	1.50*1.50	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
16	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-06	Krotność = 7	m ²	0.00	
		0		RAZEM	0.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	2.25	
		1.50*1.50			
				RAZEM	2.25