

**Zakres rzeczowy zadania
realizowanego w ramach zamówienia publicznego
WIM/ZP/340/29/2010**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyczyszczeniu, usunięciu ewentualnych zatorów i wykonaniu inspekcji kamerą TV betonowego kolektora kanalizacji deszczowej Ø 650 mm w ul. Piłsudskiego i Placu Wolności w Świnoujściu. Usługą objęty jest odcinek kolektora od ul. Słowackiego (studnia rewizyjna w chodniku po stronie północnej) do Placu Słowiańskiego (studnia rewizyjna na wysokości budynku nr 3).

Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie:

- a) usunięcia naniesionego luźnego materiału zanieczyszczającego w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia; wypełnienie kolektora do 30% średnicy wewnętrznej rurociągu,
- b) usunięcia naniesionego luźnego materiału zanieczyszczającego w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia; wypełnienie kolektora do 50% średnicy wewnętrznej rurociągu,
- c) usunięcie trwałego materiału zanieczyszczającego, w postaci wrośniętych korzeni, obcych elementów związanych z kanalizacją, itp. zmniejszających trwale „światło” i przepływ przez kanał,
- d) wykonanie wizualnej kontroli i diagnostyki kanału wraz z rejestracją i dokumentacją TV oraz oceną stanu kanału i wykonaniem liniowych raportów spostrzeżeń dotyczących miejscowych nieprawidłowości kanalizacji (zanieczyszczenia, nieszczelności, korozja, ubytki, pęknięcia, przesunięcia, załamania, itp.).

Prace należy prowadzić przy zapewnieniu bezpieczeństwa przejazdu ulicą. W trakcie prowadzenia robót należy utrzymać możliwość odprowadzenia wód opadowych, spływających z terenu miasta do kolektora. Należy przewidzieć konieczność wykonania części prac w porze późno wieczornej i nocnej.

Wykonawca winien na własny koszt i własnym staraniem zapewnić sobie pobór wody na potrzeby wykonania usługi.

Koszt wywiezienia osadów na składowisko odpadów i ich składowania nie leży po stronie Wykonawcy. Odwodnione osady usunięte z rurociągu, Wykonawca winien przetransportować na bazę firmy „Remondis” i wyładować do przygotowanych specjalnych zasobników (kontenerów).

Przebieg i lokalizacja kolektora wskazane zostały na arkuszach mapy, stanowiących załącznik graficzny do niniejszego dokumentu.