

**Parametry jakościowe łącza światłowodowego Wykonawcy będącego przedmiotem dzierżawy:**

1. Tłumienie dla każdego dzierżawionego włókna nie może przekroczyć 8 dB. Bilans tłumienia powinien uwzględniać tłumienność światłowodu, tłumienność złączy rozłącznych, tłumienność złączy spajanych oraz rezerwę eksploatacyjną tłumienności (bez uwzględnienia rezerwy na starzenie się włókien).
2. Opóźnienie pakietu (ping) pomiędzy dowolnymi dwoma punktami sieci nie może przekroczyć 2 ms.
3. Gwarantowana prędkość transmisji na kierunku od węzła monitorującego do przełącznika abonenckiego w Komendzie Miejskiej Policji powinna wynosić minimum 10 Mb/s dla każdej kamery. W kierunku odwrotnym 512 kb/s.
4. Gwarantowana prędkość transmisji na odcinku od przełącznika abonenckiego w Komendzie Miejskiej Policji do przełącznika abonenckiego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (budynek Miejskiego Domu Kultury) powinna wynosić minimum 1 Gb/s. W kierunku odwrotnym 10 Mb/s.

Wykonawca własnym kosztem i staraniem zobowiązany jest zapewnić powyższe parametry jakościowe przedmiotu dzierżawy.