

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ										
OZNACZENIE	Dz	D1.1	D1.2	D1.3	D1.4	D2	D3	D4	D5	D6
S [cm] (w świetle oszczędzicy)	90 + 30	90 + 30	90 + 30	90 + 30	90 + 30	90	87	80	83	85
H [cm] (w świetle oszczędzicy)	200	200	200	200	200	200	186	200	87	89
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ		EI 30		EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30
piwnica						1L				
parter		2L	1L			1L		1L		
I piętro				1L		1L				
II piętro						2P				
poddasze						2P				
RAZEM	1 szt.	3 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	8 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE Z SAMOZAMYKACZEM, ASYMETRYCZNE, Z NAŚWIETLEM, ZAMYKANE NA ZAMEK	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE Z SAMOZAMYKACZEM, ASYMETRYCZNE, Z NAŚWIETLEM, ZAMYKANE NA SCHODOWĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE Z SAMOZAMYKACZEM, ASYMETRYCZNE, Z NAŚWIETLEM, ZAMYKANE NA ZAMEK	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE Z SAMOZAMYKACZEM, ASYMETRYCZNE, Z NAŚWIETLEM, ZAMYKAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE Z SAMOZAMYKACZEM, ASYMETRYCZNE, ZAMYKAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM, ZAMYKAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE Z SAMOZAMYKACZEM, DRZWI ZAMYKAJĄCE PODOŁASZE NIEUŻYTKOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM, DRZWI ZAMYKAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE ZAMYKAJĄCE DŹWIG NA POZIOMIE PIWNICY	DRZWI WEWNĘTRZNE ZAMYKAJĄCE DŹWIG NA POZIOMIE PIWNICY

- samozamykacz z elektrycznym blokadą połączenia L-mechanizmami- regulacji- koleje-ster-zamykania-

DRZWI Z NAŚWIETLEM - ALUMINIOWE
PRZUJ BEZ NAŚWIETLA - DREWNIANE

PIWNICA - D-4, P-2, D-2
PARTER - D-2, D-1A, D-4, SZANCA MUROWANA
PIĘTRO - D-1.3