

.....
(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy: WEZ.271.2.78.2016.SO

**Strona Internetowa
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Świnoujście**

**ZAPYTANIE OFERTOWE
WEZ.271.2.78.2016.SO**

1. Zamawiający: **GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE**
komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie:

**WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI**

2. Dane do kontaktu:

Sylwester Sowała
tel. 91 321 27-70
e-mail: ssowala@um.swinoujscie.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i montaż 3 szt. (trzech sztuk) Samoobsługowych Stacji Napraw Rowerów

- | | |
|---|---|
| 3. Miejsce realizacji robót: | Promenada Nadmorska w Świnoujściu |
| 4. Kryteria oceny ofert | najniższa cena.
(Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia) |
| 5. Zakres i opis przedmiotu zamówienia: | określa załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia |
| 6. Data realizacji zamówienia: | do 14 dni od podpisania umowy |
| 7. Planowany termin podpisania umowy: | do 19.08.2016 r. |
| 8. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): | 24 m-cy |
| 9. Miejsce i termin złożenia oferty: | Urząd Miasta Świnoujście
Stanowisko Obsługi Interesanta (parter)
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście |
| 10. Termin składania ofert | do 16.08.2016 r. do godz. 9.00 |
| 11. Data otwarcia ofert: | 16.08.2016 r. godz. 9.30 |
| 12. Warunki płatności: | 14 dni od daty otrzymania faktury. |
| 13. Sposób przygotowania oferty: | Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik nr 1). Ofertę należy |

umieścić w zaadresowanej i zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Zakup i montaż 3 szt. Samoobsługowych Stacji Obsługi Rowerów - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 16.08.2016 r.”

14. Wszelkie konsekwencje złożenia oferty w sposób inny niż określił Zamawiający w punkcie 9,10 i 13 niniejszego formularza zapytania ofertowego będą obciążać wyłącznie Oferenta.

.....
(podpis naczelnika/kierownika)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WEZ.271.2.78.2016.SO z dnia 02.08.2016 r. dotyczące:

Zakup i montaż 3 szt. (trzech sztuk) Samoobsługowych Stacji Napraw Rowerów

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę*:

(*Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z montażu przez dostawcę urządzenia i zlecenie tej usługi innemu Wykonawcy)

Lp.	Wykaz robót	Cena netto	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto
1	Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego Samoobsługowych Stacji Napraw Rowerów		szt.	3,0	
2	Montaż 3 szt. Samoobsługowych Stacji Napraw Rowerów we wskazanych lokalizacjach na terenie miasta Świnoujścia		usł.	3,0	

Razem netto =

Podatek VAT =

Cena brutto =

(Słownie złotych:
...../100)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Nr telefonu: E-mail:

NIP: Regon:

Nr rachunku bankowego:

Termin realizacji zamówienia:

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):.....

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:

Miejscowość, dnia

Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby upoważnionej:

.....

WEZ.271.2.78.2016.SO z dnia 02.08.2016 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i montaż 3 szt. (trzech sztuk) Samoobsługowych Stacji Napraw Rowerów

1. Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów winna być przystosowana do użycia w przestrzeni publicznej. Jej konstrukcja winna umożliwiać samodzielną, bezpieczną i prostą obsługę przez użytkownika roweru.
2. Na konstrukcji urządzenia lub obok należy przewidzieć i zamieścić informację o sposobie korzystania z urządzenia. Konstrukcja winna pozwalać na umieszczenie roweru na stelażu, dokonywania napraw czy przeglądu roweru.
3. Konstrukcja (obudowa) urządzenia winna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czerwony (RAL 2005). Wysokość całkowita urządzenia minimum 150 cm.
4. Urządzenie winno być mocowane do podłoża za pomocą kotw ze śrubami bezpieczeństwa (antykradzieżowymi).
5. Urządzenie winno być wyposażone z następujące narzędzia:
wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8x10 mm, klucz płaski 13x15 mm, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon – 3 szt., pompka z zamocowanym na stałe adapterem na dwa rodzaje zaworów (wentyl Dunlop-DV i wentyl Schradera-AV), szczypce.
6. Narzędzia winny być zamocowane na linkach stalowych w owijce z PCV. Ich długość winna pozwalać na swobodne dotarcie do wszystkich części rowerowych. Długość węża pompki minimum 100 cm.
7. Zaleca się aby sposób zamontowania narzędzi umożliwiał również obsługę wózków inwalidzkich.
8. Reklama producenta nie może przekraczać powierzchni: 30x25 cm