

.....  
(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy: WEZ.271.2.98.2016.SO

**Strona Internetowa  
Biuletynu Informacji Publicznej  
Urzędu Miasta Świnoujście**

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
WEZ.271.2.98.2016.SO**

1. Zamawiający: **GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE**  
komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie:

**WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA  
NIERUCHOMOŚCIAMI**

2. Dane do kontaktu:

**Sylwester Sowała**  
tel. 91 321 27-70  
e-mail: [ssowala@um.swinoujscie.pl](mailto:ssowala@um.swinoujscie.pl)

zaprasza do złożenia ofert na:

**wykonanie odcinka drogi z kostki betonowej (ok. 25 m<sup>2</sup>) umożliwiającej dojście do  
ul. Karsiborskiej od strony cmentarza komunalnego**

3. Miejsce realizacji robót: **droga wewnętrzna dochodząca do ul. Karsiborskiej**
4. Kryteria oceny ofert **najniższa cena.**  
(Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym transport i rozładunek)
5. Zakres i opis przedmiotu zamówienia: **określa załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia**
6. Data realizacji zamówienia: **do 26.10.2016 r.**
7. Planowany termin podpisania umowy: **do 19.10.2016 r.**
8. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): **3 lata**
9. Miejsce i termin złożenia oferty:  
**Urząd Miasta Świnoujście  
Stanowisko Obsługi Interesanta (parter)  
ul. Wojska Polskiego 1/5  
72-600 Świnoujście**
10. Termin składania ofert **do 17.10.2016 r. do godz. 9:00**
11. Data otwarcia ofert: **17.10.2016 r. godz. 9:30**
12. Warunki płatności: **14 dni od daty otrzymania faktury.**

Sposób przygotowania oferty: **Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik nr 1). Ofertę należy umieścić w zaadresowanej i zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Wykonanie odcinka drogi z kostki betonowej (ok. 25 m<sup>2</sup>) umożliwiającej dojście do ul. Karsiborskiej od strony cmentarza komunalnego - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 17.10.2016 r.”**

13. Wszelkie konsekwencje złożenia oferty w sposób inny niż określił Zamawiający w punkcie 9,10 i 12 niniejszego formularza zapytania ofertowego będą obciążać wyłącznie Oferenta.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

***mgr Sylwester Sowała***  
**Zastępca naczelnika**  
**Wydziału Eksploatacji**  
**i Zarządzania Nieruchomościami**

## OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WEZ.271.2.98.2016.SO z dnia 12.10.2016 r. dotyczące:

**wykonanie odcinka drogi z kostki betonowej (ok. 25 m<sup>2</sup>) umożliwiającej dojście do ul. Karsiborskiej od strony cmentarza komunalnego**

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę netto: ..... zł

(słownie złotych: .....

...../100)

powiększoną o .....% podatek VAT w wysokości ..... zł, co daje łączną kwotę

wynagrodzenia brutto w wysokości: ..... zł (słownie złotych: .....

.....

...../100)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: .....

Adres wykonawcy: .....

Nr telefonu: ..... E-mail: .....

NIP: ..... Regon: .....

Nr rachunku bankowego: .....

Termin realizacji zamówienia: .....

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):.....

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: .....

Miejscowość ....., dnia .....

Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby upoważnionej:

.....

WEZ.271.2.98.2016.SO z dnia 12.10.2016 r.

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ok. 25 m<sup>2</sup> drogi umożliwiającej dojście do ul. Karsiborskiej od strony cmentarza komunalnego (wejście obok kwaciarni „Aubrieta”).
2. Ze względu na nachylenie terenu drogę należy wyprofilować w taki sposób aby utworzyć trzy stopnie schodów, dzieląc odległość pomiędzy chodnikiem a bramą cmentarza na cztery równe odcinki. W miejscu połączenia z istniejącym chodnikiem ul. Karsiborskiej wykonać poszerzenie drogi o ok. 1m, na szerokości pierwszego stopnia po obu stronach wykonywanej drogi.
3. Nawierzchnię drogi wykonać z kostki betonowej szarej fazowanej grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo piaskowej 10 cm.
4. Zastosować obrzeża betonowe 6x30 cm na ławie betonowej.
5. Na najniższym stopniu drogi w zewnętrznej linii ogrodzenia, na całej szerokości bramy (ok. 5 m) wykonać odwodnienie liniowe szerokości 20 cm. Odwodnienie liniowe połączyć rurą PVC 160 ze studnią betonową DN1000 bez dna zlokalizowaną po prawej stronie drogi ok. 2m od bramki.
6. Studnię betonową wykonać z 3 kręgów H=500 mm wkopanych w ziemię na całej wysokości. Kręgi przykryć płytą pokrywową DN 1000 z otworem na właz. Zamiast włazu zastosować pokrywę betonową DN 800.
7. Na dnie studni wykonać ok. 20 cm warstwy filtracyjnej ze żwiru.
8. Istniejącą nawierzchnie chodnika z płyt betonowych w ul. Karsiborskiej wyregulować (ok. 20m<sup>2</sup>) i połączyć z wykonaną drogą.