


Rzut poziomy piwnic



BETON	B-25
STAL #	34GS
STAL ø	St0S

UWAGA:

1. PRZY WYKONANIU FUNDAMENTÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ,  
ABY ZOSTAŁY POSADOWIONE NA GRUNCIE RODZIMYM.
2. FUNDAMENTY KONSTRUOWAĆ I WYLEWAĆ PO WYKONANIU PODKŁADU Z CHUDEGO  
BETONU B10 GRUBOŚCI 10 cm.
3. DŁUGOŚCI PRĘTÓW I ELEMENTÓW WALCOWANYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW  
RZECZYWISTYCH NA PLACU BUDOWY.
4. STALOWE BELKI OPIERAĆ NA MURZE POPRZECZ PODUSZKI BETONOWE GR. mi. 20cm.  
PATRZ RYS. K-7.
5. ZBROJENIE FUNDAMENTÓW wg rys. K-4

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY			SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: K-1
przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 23, 25,25a; 72-600 ŚWINOUJŚCIE			
TRZECI RYSUNEK: RZUT ELEKTRYCZNYCH PIONICY I FUNDAMENTY	BRANŻA: KONSTRUKCJA		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MAREK KUBIŹKAT upr. nr ZAP/0008/P00K/03	FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. TOMASZ ŁUCZAK upr. nr ZAP/0010/P00K/03	DATA: PAŹDZIERNIK 2011		
INWESTOR: URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE, ZAKŁAD GOSPOD. MIEJSZ., ul. 1000 LEONÓWNA, 72-600 ŚWINOUJŚCIE			