ZAKRES OPRACOWANIA

Demontaż drzwi i poszerzenie otworu

Demontaż ścianek

Det.1 A-20 | 07 | D3P EI30 | 115 209 | 115 | 16 | Naświetle > 2m nad posadzką | 272.5 | 159 | Det. 2 A-20

Det.1 A-20 | 270 | 100 (200) | St. komp. 160x100 | 136x36 | 68x36 | 68x36 | 387 | 464 | H=300

160x100 | St. komp. | 8-12x12 | St. komp. 120x70 | 192

50x50 | 80 | D3P EI30 | 115 209 | 115

Istn. zasilanie elektr RTG w/g odrębnego opracowania

Przestrzeń na szacht instalacji elektr. w/g odrębnego opracowania

33	Hall główny
82,0	Pos. żywiczna

25 | 342

6 A10 | H=316

B A07

362 | h=299 | 100 | 100 | Z1 EI30 | H=316

145 | 280 | 135

7 A10 | 7 A10

Granica cyrkulacji ewakuacji pionowej

O5 EI60 | 135 (71) 219

O4 | 135 (71) 219

Ocieplenie styropianem gr.14 cm w/g odrębnego opracowania

Łącznik LP30 do przewiązania bloczków z istniejącym murem

Balustrada wys. 110 cm

Łącznik LP30 do przewiązania bloczków z istniejącym murem

6 A10

A-1	kl. schodowa
19,30	lastriko

B A07

105 | 150

pełnosprawna

OKNA PCV – do zachowania

105 | 200 | 105 | 200 | 105 | 200 | 105 | 200

33c	Punkt przyjęć MOPR
17,8	Posadzka żywicz.

Dane liczbowe do projektu recepcji MOPR:

Ilość pracowników - 2 osoby.
Wysokość pomieszczenia - 3 m
Powierzchnia pomieszczenia - 17,8 m2
Kubatura pomieszczenia - 53,4 m3

6	Pom. biurowe
11,3	Płytki ceram.

Pustaki szklane -istniejące

D6 EI30 | 88 | 206

O8 EI30 | 100 | (90) 90

Wycieraczka 100x50x8 systemowa z osadnikiem z polimerbetonu

Istniejące schody obłożyć płytkami w kolorze kontrastowym

Listwa przejściowa kątownik aluminiowy - pomiędzy 2 rodzajami posadzek

A A-06 | 12 | 120

Rozbiórka części stopni

70 | 200

104 | 270

104 | 270

33a	Hall wejsciowy
21,4	Płytki ceram.

3x15 | 32 | 230

H=362

546 murek z cegły klinkierowej

550

Pochylnia 9%

EI30 D4 | EI30 D5

68 | 206 | 68 | 206

Det. 4 A-22 | 104 | 186 | 175 | 88 | 29

A A-06

23d	pom. apteki
1,60	lastriko

11

P1

34	Roz.elektr
2,60	PCV

Det. 3 A-21

33d	Pochylnia
6,2	Płytki cer. ryfl.

szyb windy

70 | 200 | 105

LEGENDA:

- Wyburzenia i rozbiórki
- Ściany istniejące
- Wypełnienia z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm
- Wypełnienia z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm
- Ścianka z płyt G-K w atestowanym systemie o odporności ogniowej EI30
- O4 | 135 | 239 (61) — Wymiar otworu okiennego. Liczba w nawiasie oznacza wysokość parapetu od posadzki w stanie wykończonym
- 115 | 209 — Wymiar otworu drzwiowego przygotowanego do osadzenia drzwi
- H=300 — Wysokość od posadzki do sufitu
- h=290 — Wysokość od posadzki do podciągu
- Oddzielenie klatki schodowej zestawem drzwi o odporności ogniowej EI30 z panelem ścienym EI60



Parapet wyrównać do płaszczyzny ściany

Okno PCV

Obudowa napędu drzwi

Obudowa słupa zadaszenia

Skrzydło drzwi automatycznie rozsuwanych

Rama z rury prostokątnej do mocowania drzwi

Wycieraczka 100x50 z wpustem i podstawą z polimerbetonu

Istniejący słupek stalowy z profilu zamkniętego

Obrys zadaszenia wejścia

Bariera ochronna z rury ze stali nierdzewnej wys.40 cm mocowana do podłoża

Kurtyna powietrzna w/g opracowania branżowego

70 | 200 | 104 | 186 | 175 | 290 | 88 | 29 | 220

33d	Pochylnia
6,2	Płytki cer. ryfl.

ZAKRES OPRACOWANIA

ABC

BIURO PROJEKTÓW

PL-72600 ŚWINOUJŚCIE; WYB.WŁADYSŁAWA IV 15/8

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Mariusz Olszewski
upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 14 / ZPOIA / OKK / 2009

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Krzysztof Jankiewicz
upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 5/ZPOIA/OKK/2008

OPRACOWAŁ:

© mgr inż. arch. Krzysztof Koncewicz
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim.
Świnoujście, Luty 2011

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

PRZEBUDOWA HALLU I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 4 W ŚWINOUJŚCIU

INWESTOR:

Gmina -Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU

NUMER RYSUNKU

A02

SKALA

1:50

KOD

E:\Przychodnia\