

POMIESZCZENIE RECEPCJI RTG W/G PROJEKTU
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ROBERTA RACHUTY

GRANICE OPRACOWANIA

B
A07

5
A09

O6
EI60

h=302

2
A08

5
A09

H=316

D3L
EI30

4
A09

3
A08

3
A08

Granica cyrkulacji
ewakuacji pionowej

233a Podest
11,8 Płyty marm.

KORYTARZ

Łącznik LP30 do przewiązania
blocczków z istniejącym murem

Ocieplenie słupopianem gr. 14 cm w/g
odrębnego opracowania

Łącznik LP30 do przewiązania blocczków
z istniejącym murem

Łącznik LP30 do przewiązania blocczków
z istniejącym murem

Balustrada wys. 110 cm

3
A08

O1
EI60

135
290

O2

135
290

2
A08

A-3 kł. schodowa
19,30 lastriko

B
A07

105
200

124

200

94

002

002

125

002

002

105
200

105
200

105
200

105
200

105
200

105
200

105
200

LEGENDA:

Ściany istniejące

Wypełnienia z blocczków gazobetonowych gr. 24 cm

Wypełnienia z blocczków gazobetonowych gr. 12 cm

Ścianka z płyt G-K w atestowanym systemie o odporności ogniowej EI30

135
239 (61)
Wymiar otworu okiennego. Liczba w nawiasie oznacza wysokość parapetu od posadzki w stanie wykończonym

115
209
Wymiar otworu drzwiowego przygotowanego do osadzenia drzwi

H=300
Wysokość od posadzki do sufitu

h=290
Wysokość od posadzki do podłogi

Oddzielenie kłatk schodowej zestawem drzwi o odporności ogniowej EI30 z panelem ściennym EI60

