

ZGM.OL.242.38.3770.TK.2014

ZAPROSZENIE **do złożenia oferty na wykonanie zamówienia**

1. Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 8

tel. 91 321 26 31, 91 321 28 05,
NIP: 855 000 40 59

fax 91 321 22 80
Regon: 810506586

2. Zaprasza do złożenia oferty na:

- zakup i montaż elementu szklanej fasady oraz samozamykacza podłogowego GEZE 550NV z wykonaniem otworu w oporniku kamiennym w przedsionku toalety publicznej przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu”. Termin wykonania **do 6 tygodni od dnia podpisania umowy**.

3. Dokumenty jakie powinny być dołączone do oferty:

- wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,

4. Oferta winna zawierać:

- *cenę ryczałtową (obejmującą dostawę i montaż wraz z pracami towarzyszącymi) - kwota netto, należny podatek VAT i kwotę brutto.*

5. Zakres prac obejmuje:

5.1 Zakup i montaż elementu fasady szklanej (drzwi hartowane ze szkła bezpiecznego gr 12 mm)

5.2 Pozostałe prace:

5.2.1 Zakup i montaż i samozamykacza podłogowego GEZE TS 550 NV z wykonaniem otworu w oporniku kamiennym,

5.2.2 przestawienie okucia górnego „**stop**”,

5.2.3 demontaż istniejącego samozamykacza,

5.2.4 montaż gniazd ze stali nierdzewnej umożliwiających ustawienie obu drzwi w przedsionku toalety w maksymalnej pozycji otwarcia (tuleje podsadzkowe),

5.2.5 regulacja samozamykaczy podłogowych w obu drzwiach przedsionka toalety.

Szczegółowo zakres prac został określony w *załączniku nr 1 do zaproszenia*.

6. Szczegółowe informacje można uzyskać:

a. Bubnowski Piotr tel. 91 321 26 31 wew. **31**,

b. Rzanny Maciej tel. 91 321 26 31 wew. **45**

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

w godz. pracy zakładu od 07:30 do 15:30.

7. Ofertę należy złożyć:

z dopiskiem

„Fasada szklana ul. Dąbrowskiego 4 OL. 242.38.TK.2014”

w sekretariacie ZGM pokój 29 lub przesłać na adres;

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Monte Cassino 8

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Termin składania oferty do dnia **15.05.2014 r.** do godz. *08:10* w sekretariacie Zamawiającego pokój nr **29**.

Termin otwarcia oferty **15.05.2014 r.** o godz. *08:30* w siedzibie Zamawiającego pok. **22**.

DYREKTOR

ZGM w Świnoujściu

oryginał podpisu w dokumentacji

mgr inż. Artur Ćwik

Zakres prac

Wymiana elementu szklanej fasady w przedsionku toalety publicznej na ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu

1. Demontaż płyty drewnianej wraz z okuciami zabezpieczającej otwór wejściowy przedsionka (okucia do zamontowania ponownie na drzwiach szklanych wraz z tulejkami dystansowymi które wyda Zamawiający),
2. Demontaż istniejącego samozamykacza posadzkowego bez uszkodzenia kamiennego opornika (kamień pozostaje),
3. Zakup montaż i regulacja samozamykacza podłogowego do drzwi przytkowych i wahadłowych typu (GEZE TS 550 NV) (kolor stal nierdzewna),
4. Zakup i montaż drzwi hartowanych ze szkła bezpiecznego gr 12mm z otworami pod okucia (szkło przejrzyste, kolorystykę nawiązać do istniejącej fasady szklanej), wymiary należy zdjąć z istniejącego otworu drzwiowego pomniejszając wymiary zewnętrzne o konieczny dystans tak jak w istniejących drzwiach przy schodach.
5. Ze względu na większy rozmiar nowego samozamykacza należy wykonać powiększenie otworu w oporniku kamiennym w celu montażu samozamykacza typu (GEZE TS 550 NV) (otwór w oporniku wykonać po sprowadzeniu samozamykacza i dokładnym sprawdzeniu faktycznych jego wymiarów, otwór powinien być wykonany w taki sposób żeby idealnie pasował pod montowane urządzenie), w pierwszej kolejności należy sprowadzić samozamykacz a po sprowadzeniu powiększać otwór w kamieniu.
6. Wykonać odwrócenie górnego okucia „stop” w części górnej oszklenia nad otworem drzwiowym, okucie górne po zmianie kierunku drzwi zostanie przełożone na zewnątrz przedsionka fasady szklanej
7. Uwaga: zamontowane drzwi powinny otwierać się do środka przedsionka (drzwi szklane prawe),
8. Zdemontowany istniejący samozamykacz do zdeponowania w siedzibie zamawiającego,
9. Umycie zamontowanego skrzydła drzwiowego po zakończeniu prac,
10. Montaż gniazd ze stali nierdzewnej umożliwiających ustawienie obu drzwi przedsionka toalety w maksymalnej pozycji otwarcia. Gniazdo w przedsionku (od strony windy dla niepełnosprawnych) należy mocować w gresowej okładzinie podłogowej w drugim przypadku gniazdo należy mocować w kostce betonowej. Wysokości gniazd dobrać w taki sposób aby zabezpieczenie otwarcia następowała przez opuszczenia zamka wbudowanego w pochwył.
11. Prace towarzyszące – regulacja samozamykaczy szt. 2

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08