


Symbol okna			O-1
OZNACZENIE GRAFICZNE			
Wymiar w świetle ościeży	S ₀	[mm]	520
	H ₀	[mm]	460
Wymiar zewnętrzny okna	S _z	[mm]	500
	H _z	[mm]	400
Liczba okien	n	[szt.]	1
<p>UWAGI: okno typowe w kolorze białym, jednodzielne, jednorzędowe, wbudowany nawiewnik okienny przelotowy (min. 25m³/h). Ościeznica z profili PCV, osadzenie szyby na min. 24mm, uszczelki z EPDM, współczynnik przenikania ciepła U<1.1W/(m²K), izolacyjność akustyczna min. R_w=30dB, okucia obwiedniowe z funkcją "mikrowentylacji", parapet zewnętrzny metalowy pokryty powłoką w kolorze białym, wewnętrzny PCV w kolorze białym.</p>			

SYMBOL		Dz	D-1	D-2
OZNACZENIE GRAFICZNE				
rodzaj drzwi		drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe
Wymiar w świetle ościeży	S ₀ [mm]	1000	900	900
	H ₀ [mm]	2050	2050	2050
Wymiar w świetle przejścia	S _z [mm]	900	800	800
	H _z [mm]	2000	2000	2000
Liczba drzwi	[sztuk]	L P 1 0	L P 1 0	L P 0 1
RAZEM	[sztuk]	1	1	1
<p>Drzwi wejściowe, zewnętrzne Dz stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopochodna PCV, ościeznica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).</p> <p>Drzwi wewnątrzlokalowe (typowe) skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopochodną, rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeznica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm². Konieczna szczelina między progiem a skrzydłem drzwiowym.</p>				

WYKONAWCA PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
A PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ - DOKONA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ			
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Łużyckiej 3, 72-600 Świnoujście, dz. nr 69		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 3 (I piętro)		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 27.VIII.2017	
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Rys. nr: 6
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91	
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----