



Symbol okna			O-1
OZNACZENIE GRAFICZNE			
Wymiar w świetle ościeży	S ₀	[mm]	1250
	H ₀	[mm]	1960
Wymiar zewnętrzny okna	S _z	[mm]	1210
	H _z	[mm]	1900
Liczba okien	n	[szt.]	1
<p>UWAGI: okno typowe w kolorze białym, jednodzielne, jednorzędowe, wbudowany nawiewnik okienny przelotowy (min. 25m³/h). Ościeżnica z profili PCV, osadzenie szyby na min. 24mm, uszczelki z EPDM, współczynnik przenikania ciepła $U < 1.1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, izolacyjność akustyczna min. $R_w = 30\text{dB}$, okucia obwiedniowe z funkcją "mikrowentylacji", parapet zewnętrzny metalowy pokryty powłoką w kolorze białym, wewnętrzny PCV w kolorze białym.</p>			

SYMBOL		Dz	D-1	D-2		
OZNACZENIE GRAFICZNE						
		220cm ²				
		rodzaj drzwi	drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe	
		Wymiar w świetle ościeży	S ₀ [mm]	1000	900	900
	H ₀ [mm]	2050	2050	2050		
Wymiar w świetle przejścia	S _z [mm]	900	800	800		
	H _z [mm]	2000	2000	2000		
Liczba drzwi	[sztuk]	L	P	L	P	
		1	0	0	1	1
RAZEM		[sztuk]		1	1	1

Drzwi wejściowe, zewnętrzne Dz
stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopochodna PCV, ościeżnica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładek patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).

Drzwi wewnątrzlokalowe (typowe)
skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopochodną, rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone w zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm². Konieczna szczelina między progiem a skrzydłem drzwiowym.

WYKONAWCA PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
A PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ - DOKONA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŹ			
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Kościuszki 37, 72-600 Świnoujście, dz. nr 284		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 5 (I piętro)		
Stadium:	Inwentaryzacja budowlana		Data: 24.XI.2017
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Rys. nr: 6
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87	AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79	UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----