






Symbol okna	O-1	O-2
OZNACZENIE GRAFICZNE		
Wymiar	So [mm]	1540
w świetle ościeży	Ho [mm]	1760
Wymiar	Sz [mm]	1510
zewewnętrzny okna	H _z [mm]	1700
Liczba okien	n [szt.]	2

UWAGI: okna typowe w kolorze białym, dwudzielne, jednozęrdowe, wbudowany nawiewnik okienny przełotowy (min. 25m³/h). Ościeznica z profilu PCV, osadzenie szyby na min. 24mm, uszczelki z EPDM, współczynnik przenikania ciepła U<1.1W/(m²K), izolacyjność akustyczna min. R_w=30dB, okucia obwiedniowe z funkcją "mikrowentylacji", parapet zewnętrzny metalowy pokryty powłoką w kolorze białym, wewnętrzny PCV w kolorze białym.

Okno O-1 uchylno-rozwierane, okno balkonowe O-2 rozwierane do wnętrza pomieszczenia.

Okno O-2 zabezpieczyć nową balustradą stalową wys. 1.1m, kształt zbliżony do balustrady istn.

SYMBOL	Dz	D-1	D-2
OZNACZENIE GRAFICZNE			
rodzaj drzwi	drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe
Wymiar	So [mm]	900	900
w świetle ościeży	Ho [mm]	2050	2050
Wymiar	Sz [mm]	800	800
w świetle przejścia	H _z [mm]	2000	2000
Liczba drzwi	[sztuk]	L P L P L P	L P L P
RAZEM	[sztuk]	1 0 2 0 0 1	1

Drzwi wejściowe, zewnętrzne Dz
stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopochodna PCV, ościeznica stalowa z profilem ze stali nierdzewnej, klamki z sztydłami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyrważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).

Drzwi wewnętrzne lokalowe (typowe)
skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopochodną, rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową, wzmocnioną ramnikiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z sztydłami, ościeznica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm². Konieczna szczelina między profilem a skrzydłem drzwiowym.

WYKONAWCA PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
A PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ - DOKONA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ			
Inwestor:	78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel.: fax./94-36-620-91/ Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wypiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Modrzewskiej 75, 72-600 Świnoujście, dz. nr 273		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 4 (I piętro)		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Rys. nr: 6
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	Skala: 1: 50
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Kienińska	A/PNB/8300/268/81 AN/8346/269/81	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91	
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	
Opracował	Krzysztof Popielewski	A/PNB/8300/124/79 Nr uprawnień:	