

Nowa część dachu


Blachy trapezowa T55  
Łaty 6x4cm  
Folia dachowa

Konstrukcja dachu przeznaczona do remontu ( impregnacja więźby dachowej-bez wymiany blachy)


Krokwie 16x9cm  
Blachy trapezowa T55  
Łaty 6x4cm

Pokrycie dachu przeznaczone do wymiany. ( wymiana blachy wraz z ołaceniem)

Krokwie 16x9cm  
Blachy trapezowa T55P gr. 0,7 MM  
Łaty 6x4cm





Pokrycie dachu przeznaczzone do wymiany. ( wymiana blachy wraz z ołaceniem)




- 1-2-12.Wymiana spróchniałych krokwi koszowych (16x9) na odcinku ok. 2 mb wraz z deskami koszowymi (gr.32 mm szer.30 cm)
- 3-5.Wymiana spróchniałych słupów na długości ok.2,5 mb.
- krokwie łączyc do czoła na syk wzmacniając deskami po bokach. Deski skrajne do starych i nowych krokwi na śruby.
- 7.Wymiana spróchniałej płatwi na odcinku 2,mb
- elementy nowe łączyc do czoła z istniejącymi wzmacniając deskami po bokach przykrycanyimi do bolek
- 4-6-9-13-14 Wymiana spróchniałych i zawilgoconych krokwi na odcinku ok.2,5mb
- krokwie łączyc do czoła wzmacniając deskami po bokach.Deski skrajne do starych i nowych krokwi na śruby.
- 10- 11 Wymiana zawilgoconych desek na więźzycze.

Uwaga : Wymiany uszkodzonych elementów więźby dachowej pokryć z natuty podczas prac remontowych.Wymianie podlegają łaty i poszycie dachowe w 100% na nowe



LEGENDA:

- Nowa część dachu
- Remont i impregnacja więźby dachowej bez wymiany pokrycia
- Remont i impregnacja więźby dachowej
- z wymianą pokrycia dachowego oraz wymianą ołacenia dachu.Remont kominów na poddaszu.



- C1 Pokrycie przeznaczone do wymiany
- C2 Pokrycie przeznaczone do wymiany
- A B Dachy wyremontowane w terminie wcześniejszym nie podlegają opracowaniu

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. Uszkodzone elementywięzby do wymiany

