RZUT PRZYZIEMIA WIATY

SKALA 1:75



UWAGI:

- montaż słupów stalowych konstrukcji wiaty wykonywać po osiągnięciu przez beton trzpieni stóp fundamentowych minimum 70% wytrzymałości, tj. po około 7dniach od zabetonowania
- montaż przeprowadzić kotwami rozprężnymi o gwincie M10 głębokość zakotwienia w betonie dla kotew wynosi L= 250mm
- można do montażu użyć kotew chemicznych i prętów M10, głębokość zakotwienia taka jak dla kotew mechanicznych L=250mm

- ścianki pomieszczenia hydroforrnii, wykonać jako szkieletową w konstrukcji z profili stalowych cienkościennych C100 i L50 wypełnionych wełną mineralną spełniającą rolę wygłuszającą jako obicie zastosować płytę OSB gr. 12mm lub blachę trapezową T6 w ściance w osi A jako obkładzinę zewn. wykorzystać blachę poszycia

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:
poziomo: 2x papa na lepiku / folia budowl.
pionowo: 3x dysperbit

STAL KSZTAŁTOWA:
stal St3SX
spawy doczołowe i pachwinowe
elektrody EA146

JT-KONSTRUKCJE
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
JAROSŁAW TYMBARSKI
tel. +48 601 363 012
e-mail: jt-konstrukcje@wp.pl

OBIEKT:	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU - ANEKS			
ADRES:	ul. Matejki 22, Świnoujście, działka nr 624			
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-500 Świnoujście			
TEMAT RYSUNKU:	**RZUT PRZYZIEMIA WIATY**		NR UPRAWNIEŃ:	PODPISY:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Alina Lenart-Komuda			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jarosław Tymbarski		ZAP/0038/POOK/07	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Radosław Michniewicz		ZAP/0124/POOK/06	
BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
JT-148	STADIUM: **projekt budowlany**	**09.2009**	**1:75**	**K.2**