

## Załącznik nr 2

LP.	PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
1	TYP URZĄDZENIA	Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne, monochromatyczne, formatu A3, gotowe do pracy
2	PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA/DRUKU	30 stron na minutę
3	PANEL OPERACYJNY	Co najmniej 10 cali
4	DYSK TWARDY	Co najmniej 320 GB
5	PAMIĘĆ RAM	Co najmniej 2 GB
6	INTERFEJSY	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
7	POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU	Nie mniejsza niż 2300 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> realizowana przez przynajmniej 4 kasety oraz podajnik boczny
8	POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU	Nie mniejsza niż 1000 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> - finisz hybrydowy (zszywkowy i bezszywkowy) na 1000 arkuszy, realizowana funkcja sortowania wydruków
9	OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE	Windows 10, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, MAC OS X 10.13 (High Sierra)
10	PODSTAWA	Umożliwiająca wygodne przesuwanie urządzenia, spójna kolorystycznie, oryginalna producenta
11	MODUŁ SKANERA	Skaner płaski z dwustronny jednoprzebiegowy z podajnikiem dokumentów na 100 arkuszy
12	PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA	Min. 110 (simplex)/180 (duplex) oryginałów na minutę
13	DOCELOWE FORMATY SKANOWANYCH DOKUMENTÓW	JPEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z cyfrowym podpisem
14	DOCELOWE LOKALIZACJE ZAPISU SKANOWANYCH DOKUMENTÓW	Foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia
15	OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU	A3, A4, A5, A6, koperty
16	OBSŁUGIWANA GRAMATURA PAPIERU	60 - 200 g/m <sup>2</sup>
17	JĘZYKI DRUKARKI (PDL)	PCL5, PCL6, PostScript 3
18	NADPISYWANIE DANYCH DYSKOWYCH	Metodą losowych liczb
19	SZYFROWANIE DANYCH DYSKOWYCH	Wymagane kluczem zgodnym ze standardem AES
20	TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG WSKAŹNIKA TEC	Nie większe niż 1,8 kWh
21	MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII	Nie większe niż 1,6 kW
22	CERTYFIKATY	Energy Star 2.0, Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO 9001 oraz ISO 14001

23	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	Urządzenie w standardzie musi posiadać materiały eksploatacyjne o wydajności przynajmniej: A) dla tonera: 30 tys. wydruków (dla 5% krycia) B) dla bębna światłoczułego: 120 tys. wydruków (dla 5% krycia) Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów).
24	UWAGI	W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymagania dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> . Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna. Zamawiający nie dopuszcza ofert na urządzenia kolorowe z zablokowaną funkcją wydruku kolorowego.