

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	nazwa pomieszczenia	pow wewn.[m²]	rodzaj posadzki	wysokość [m]
0.01	Rampa wjazdowa/zjazdowa	116,65	poliuretanowa	H min. = 2,54 m
0.02	Biuro parkingu	21,72	gres	H pom. = 3,00 m
0.03	Klatka schodowa nr 1	13,40	epoksydowa	-
0.04	Komunikacja	5,04	gres	H pom. = 3,00 m
0.04a	Komunikacja	6,09	gres	H pom. = 3,00 m
0.05	WC	2,75	gres	H pom. = 3,00 m
0.06	Pom.socjalne	10,38	gres	H pom. = 3,00 m
0.07	WC	2,78	gres	H pom. = 3,00 m
0.08	Komunikacja	4,14	gres	H pom. = 3,00 m
0.09	Pom. techniczne	11,04	epoksydowa	H pom. = 3,00 m
0.10	Lokal usługowy nr 1	263,29	gres	H pom. = 3,00 m
0.11	Pom. magazynowe	3,63	gres	H pom. = 3,00 m
0.12	Lokal usługowy nr 2	219,65	gres	H pom. = 3,00 m
0.13	Pom. techniczne	109,42	gres	H pom.=1,90÷4,00m
0.14	Pom. socjalne	6,98	gres	H pom. = 3,00 m
0.15	WC	3,06	gres	H pom. = 3,00 m
0.16	WC	3,11	gres	H pom. = 3,00 m
0.17	Pom. techniczne	4,27	epoksydowa	H pom. = 3,00 m
0.18	WC męski	3,76	gres	H pom. = 3,00 m
0.19	Klatka schodowa nr 2	13,89	epoksydowa	-
0.20	Komunikacja	14,94	gres	H pom. = 3,00 m
0.20a	Komunikacja	12,70	gres	H pom. = 3,00 m
0.21	WC damski/niepełnosprawni	4,15	gres	H pom. = 3,00 m
0.22	Wypożyczalnia rowerów	33,70	gres	H pom. = 3,00 m
0.23	Komunikacja	8,22	gres	H pom. = 3,00 m
0.24	Szatnia czysta	6,55	gres	H pom. = 3,00 m
0.25	Węzeł sanitarny	6,56	gres	H pom. = 3,00 m
0.26	Szatnia brudna	5,11	gres	H pom. = 3,00 m
0.27	Pom. socjalne	6,07	gres	H pom. = 3,00 m
0.28	Magazyn rowerów/warsztat	28,67	gres	H pom. = 3,00 m
0.29	Pom. do mycia rowerów	7,57	gres	H pom. = 3,00 m
0.30	Obsługa podróżnych	12,85	gres	H pom. = 3,00 m
0.31	Pom. socjalne	11,89	gres	H pom. = 3,00 m
0.32	WC	3,65	gres	H pom. = 3,00 m
0.33	Komunikacja	13,00	gres	H pom. = 3,00 m
0.34	Wypożyczalnia samochodów	19,50	gres	H pom. = 3,00 m
0.35	Pom. socjalne	13,09	gres	H pom. = 3,00 m
0.36	Komunikacja	4,50	gres	H pom. = 3,00 m
0.37	WC	2,90	gres	H pom. = 3,00 m
0.38	Szatnia czysta	9,72	gres	H pom. = 3,00 m
0.39	Węzeł sanitarny	6,74	gres	H pom. = 3,00 m
0.40	Szatnia brudna	6,81	gres	H pom. = 3,00 m
0.41	Myjnia samochodowa	79,48	betonowa	H pom. = 3,00 m
0.42	Parking rowerowy	143,50	gres	H pom. = 3,00 m
0.43	Pom. gosp.-techn na sprzęt	11,93	gres	H pom. = 3,00 m
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	1303,06 m²		

powierzchnia zabudowy	ok. 1455,30 m²
kubatura brutto	ok. 16272,60 m³
wysokość budynku	10,83 m
szerokość MAX. budynku	39,76 m
długość MAX. budynku	52,16 m

UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem.
2. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając długość izolacji.
4. Przed zamówieniem elementów o małej tolerancji wymiarowej sprawdzić ilość i wymiary otworów na budowie.
5. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami lub braku informacji należy uzgodnić rozwiązanie z autorem projektu.
6. Elementy konstrukcyjne są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym.
7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
8. Zabezpieczenia pożarowe wykonać wg opisu technicznego, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć do klasy NRO.
9. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.
10. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożż. i bhp: posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów, firm zastosowanych wyrobów należy traktować jako modelowe. Można zastosować inne rozwiązanie pod warunkiem że będą równowaŻne i uzgodnione z Autorem projektu.
12. Wszelkie elementy wykończenia i kolorystykę należy uzgadniać z Autorem projektu.
13. Prowadzenie poszczególnych instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z projektami branżowymi oraz opisem technicznym.

LEGENDA

- 02 — Oznaczenie warstw przekrojowych.
- 01a / 80/200 — Oznaczenie drzwi i okien
- HW 33-30 — Hydrant p.poż HW 33 z wężem 30 m
- Wyderaczka wewnętrzna
- Wyderaczka zewnętrzna
- Kurtyna powietrzna
- KP — Automatyczna kasa parkingowa

S1 Fasada strukturalna
- Systemowa fasada strukturalna (profile widoczne tylko od strony wewnętrznej, Z zewnątrz widoczne wyłącznie tafle szkła rozdzielone wąskimi fugami.)

S2 Ściana zewnętrzna typ 1 (dwuwarstwowa)
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na klej+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm

S2a Ściana zewnętrzna typ 1a
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na klej+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Płyty mineralne Multipor gr. 3 cm
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm

S3 Attyka
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na klej+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Styropian na klej o współczynniku ciepła lambda min. 0,032 gr. 10 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa

S4 Ściana zewnętrzna typ 2
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na klej+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Boczki z betonu komórkowego gr. 12 cm

S5 Ściana zewnętrzna typ 3
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy
- Styropian na klej+kołki systemowe o współczynniku przenikania ciepła lambda min. 0,032 gr. 15 cm
- Boczki z betonu komórkowego gr. 12 cm
- Płyty mineralne Multipor gr. 3 cm
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm

S6 Ściana wewnętrzna działowa typ 1
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm
- Boczki z betonu komórkowego gr. 12-24 cm
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm/płytki ceramiczne na klej w pom. mokrych

S6a Ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm/płytki ceramiczne na klej w pom. mokrych
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm/płytki ceramiczne na klej w pom. mokrych

S6b Ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji

S7 Ściana wewnętrzna działowa typ 2
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 12-24 cm
- ruszt stalowy/wełna mineralna 12-15,5 cm
- folia paroizolacyjna
- 2x płyta GKBI typ H2 wodoodporna
- płytki ceramiczne na klej

S7a Ściana wewnętrzna działowa typ 2
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm
- Ściana żelbetowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- ruszt stalowy/wełna mineralna 12-15,5 cm
- folia paroizolacyjna
- 2x płyta GKBI typ H2 wodoodporna
- płytki ceramiczne na klej

S8 Ściana wewnętrzna akustyczna
- Tynk cementowo wapienny gr. 2 cm
- Bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm
- Izolacja akustyczna HDI550 PREMIUM o gęstości: 180-200kg/m3 gr. 5 cm lub mozwarstwie równorzędne
- płyta GK akustyczna gr. 1,25 cm
- Tynk akustyczny gr. 1,5 cm

S9 Ściana fundamentowa
- styropian ekstrudowany XPS (styrodur) gr. 10 cm
- Izolacja bitumiczna np.SUPERFLEX 10
- ściana fundamentowa gr. 25 cm wg projektu Konstrukcji
- Izolacja bitumiczna np.SUPERFLEX 10

COMPONO sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin
telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu

ADRES INWESTYCJI:
Świnoujście,
ul.Bartlolego i ul. Dworcowa

INWESTOR:
Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

TEMAT RYSUNKU:
BUDYNEK B1
RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Sylwia Kolwiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalności architektonicznej

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Kamil Polonis

mgr inż. arch. Paulina Rychlicka

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Bożena Radacz
upr. bud. nr 18/ZPOIA/OKK/2012
w specjalności architektonicznej

BRANŻA:	**FAZA:**
ARCHITEKTURA	**PB**
SKALA: 1:100	**DATA:** 03.2017 — **NR RYS.** A-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.