

ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

MBOL ZNAK	NAZWA ZNAKU	LICZBA [szt.]
A-7	"ustąp pierwszeństwa"	8,00
A-9	"przejazd kolejowy z zaporami"	1,00
A-29	"sygnały świetlne"	3,00
B-1	"zakaz ruchu w obu kierunkach"	2,00
B-2	"zakaz wjazdu"	5,00
B-3a	"zakaz wjazdu autobusów"	2,00
B-5	"zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej 5t"	2,00
B-7	"zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami"	2,00
B-8	"zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych"	1,00
B-20	"stop"	5,00
B-21	"zakaz skręcania w lewo"	2,00
B-22	"zakaz skręcania w prawo"	1,00
B-32d	"wjazd na prom"	1,00
B-33	"ograniczenie prędkości"	1,00
B-35	"zakaz postoju"	1,00
B-36	"zakaz zatrzymywania się"	4,00
C-2	"nakaz jazdy w prawo za znakiem"	1,00
C-5	"nakaz jazdy prosto"	1,00
C-9	"nakaz jazdy z prawej strony znaku"	3,00
C-13	"droga dla rowerów"	3,00
C-13/16	"droga dla rowerów"/"droga dla pieszych"	6,00
C-13a/C-16a	"koniec drogi dla rowerów"/ "koniec drogi dla pieszych"	1,00
C-16	"droga dla pieszych"	2,00
D-1	"droga z pierwszeństwem"	2,00
D-3	"droga jednokierunkowa"	2,00
D-6	"przejście dla pieszych"	13,00
D-6a	"przejazd dla rowerzysty"	2,00
D-6b	"przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów"	2,00
D-15	"przystanek autobusowy"	2,00
D-18	"parking"	14,00
D-18a	"parking-miejsce zastrzeżone"	8,00
D-19	"postój taksówek"	1,00
D-20	"koniec postoju taksówek"	1,00
F-6a	"znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem"	1,00
G-1a	"słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni"	1,00
G-1b	"słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni"	2,00

G-1c	"słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni"	2,00
T-6a	"tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)"	2,00
T-6c	"tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z podporządkowanej)"	1,00
T-0	"tabliczka doprecyzowująca znaczenie znaku"	1,00
T-23f	"tabliczka wskazująca autobusy"	3,00
T-29	"tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się"	7,00
T-30i	"tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni"	1,00

ZNAKI POZIOME PROJEKTOWANE

MBOL ZNAK	NAZWA ZNAKU	DŁUGOŚĆ [mb]	POWIERZCHNIA [m²]
P-1b	"linia pojedyncza przerywana krótka"	188,71	7,55
P-1c	"linia pojedyncza przerywana wydzielająca"	67,53	8,10
P-1e	"linia pojedyncza przerywana-prowadząca szereg"	135,05	16,21
P-2b	"linia pojedyncza ciągła- szeroka"	19,76	4,74
P-3b	"linia jednostronnie przekraczalna - krótka"	36,60	6,59
P-4	"linia podwójna ciągła"	343,35	82,40
P-7b	"linia krawędziowa - ciągła szeroka"	21,62	5,19
P-7d	"linia krawędziowa - ciągła wąska"	43,86	5,26
P-10	"przejście dla pieszych"	49,21	24,61
P-11	"przejazd dla rowerzystów"	6,00	3,00
P-12	"linia bezwzględnego zatrzymania-stop"	25,32	12,66
P-13	"linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów"	11,66	3,06
P-14	"linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów"	27,66	10,37