OBIEKT: ul. Odrzańska. Gmina/miasto: Świnoujście Powiat: Świnoujście Województwo: zachodniopomorskie Obręb : 18 działki nr 348/3 . **SKALA: 1:500** Układ współrzędnych: 65 (strefa 3) Poziom, odniesienia wysokości: Kronsztadt	**„GEO – AKR” Usługi Geodezyjne** **72-600 Świnoujście ul. Wyspiańskiego 35c** nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Wykonano metodą: skanowanie, kalibracja wielopunktowa matryc na siatkę krzyży	
Kierownik roboty: **Jan Bartkowski upr. nr 8765**	**Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:** **KERG: nr: 81/2012** Zgłoszonej w : MODGiK w Świnoujściu
Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu: mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje: 330.222.1534, 2012, 2014, 2032, 2034 2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru dodatkowych elementów (rzędnych wejść, drzewostanu) 4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: **3302364, 1476, 1458, 1459, 1460, 1461** Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne
Na niniejszym wtórniku **wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:** **ZUDP: 3382012-g, 156/2011-w+k, 30/2005-k, 49/2006-w.**	Stan władania według danych MODGiK w Świnoujściu na dzień 21.03.2012r.
Informacje dodatkowe: 1. — — — — — zakres pomiaru, 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 Podstawowa mapa Kraju z 1998 r. 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru 4. Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 Podstawowa Mapa Kraju 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. **Uzbrojenie opracowano na podstawie** 1. Danych branżowych – z literą B 2.Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A 3. Bezpośrednich pomiarów - bez litery W związku z tym w częściach 1,2 nie gwarantuje się kompletności , a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	Rejestracja:
Aktualność wtórnika na dzień: 21.03.2012 r.	Geodeta uprawniony Robert Rombel upr. zaw.16869 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:


Odrzańska
349/2
351/1
351/2
353
276/1
276/3
276/6
276/5
610 dr
609 dr
273 dr
dr
RV
B
wA32
w90
wA80
eNN


0+000
0+100
Murek oporowy A-A'
L= 18,0 m (9+9 m)
Proponowana lokalizacja
zjazdu na działkę 285/1
Murek oporowy B-B'
L= 16,0 m
pień do usunięcia
6,00
6,20
2,00
2,5
2%
i=1%
A
A'
B
B'
D
D'
istn.+2,33
354/2 B
355/2 dr
355/3 RV
356 Bp
358 RV
363/1 dr
363/3 RV
364 B
336/1 B
366/5 dr
366/9 B
348/1
348/2 dr
354/1
355/1 dr
357 Ba
348/3 dr
277 RV
278/2 B
278/1 Bp
279 RV
280 B
281 dr
282 B
283/1 RVI
283/2 RVI
285/1 B
RVI
628
B-RVI
6036800
3327000
6036800
3326900

UWAGA. Lokalizację zjazdów indywidualnych dostosować do


Odrzańska
0+200
0+300
C
C
R6
R6
5,00
6,10
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2%
2%
2%
2%
2,46
2,48
2,53
2,60
2,62
2,67
istn.~2,67
2,31
2,33
2,38
istn.~2,45
371 RV
373 Bp
374 B
375 B
376 dr
377 PsV
378/2 Lz-PsV
378/1 Lz-PsV
366/8 Bp
366/2 Bp
366 dr
365/1 Bp
348/3 dr
292 B
305 B
306 B
307/8 B
624 B
623 Bp
288/9 dr
293 B
302 Bp
303 RVI
304 RVI
B-RVI
PsV
RV
RVI
RV
RVI
RV
15a
15
15A
13
13a
13B

stanu istniejącego


378/3 Lz-PsV
378/4 Lz-PsV
379 PsV
380 LsV
6036500 5327050
0+400
0+500
6,00
5,85
2,5
4,25
5
E
E'
2%
R9
7,00
dr
348/3
2,17
2,29
2,34
2,38
1,87
1,89
1,94
istn.~1,50
1,68
1,70
1,75
istn.~1,45
1,63
1,65
1,70
istn.~1,60
1,67
1,79
1,84
Wiata przystankowa
Zjazd do pozostawienia:
-istniejące krawężniki obniżyć
-nowoprojektowany ciąg dostosować wysokościowo do istniejącego zjazdu
proponowana
lokalizacja
po przebudowie
istn.hydrant
Wpust deszczowy uliczny
312 B
313/5 B
313/8 Bp
313/9 dr
316/1 dr
316/3 B
317/2
B
RVI
RV
324 B
323 Bp.
6036500 5326950

UWAGA. Lokalizację


Odrzańska
Zalewowa
0+600
0+680
6,00
2,5
2,00
istn. 2,50
Murek oporowy C-C'
L= 33,0 m
2%
1%
1,76
1,88
1,93
1,79
1,95
1,96
1,88
2,00
2,05
381
LsV
PsVI
382/1 B
382/2 Bp
385 PsVI
519
519 dr
518/6 dr
518/8 Bp
518/1 dr
518/7 Bp
384 B
383 Bp
348/3 dr
347/1 B
347/2 B
346/1 B
346/2 B
345 RVI
325/2 B
325/1 B
330 B
326 Bp
501 dr
6036250
3327000
„GEO – AKR" Usługi Geodezyjne
72-600 Świnoujście ul. Wyspiańskiego 35c
nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: nr: 81/2012
Zgłoszonej w : MODGiK w Świnoujściu
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:
3302364, 1476, 1458, 1459, 1460, 1461
Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne
Stan władania według danych MODGiK w Świnoujściu na dzień 21.03.2012r.
Rejestracja:
Geodeta uprawniony Robert Rombel upr. zaw. 16869

zjazdów indywidualnych dostosować do stanu istniejącego


6036250
3327100
518/11 RV
PsV
ks200
proj.49/06-w
512/5 RV
512/3 RV
512/8 RV

LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO

- granica pasa drogowego (zakres opracowania)
- ▦ istniejący ciąg pieszo-rowerowy do pozostawienia
- ▨ istniejąca nawierzchnia bitumiczna do pozostawienia
- 🟨 istniejące zjazdy do posesji
- 🟩 tereny leśne
- krawężnik istniejący
- obrzeże istniejące
- istniejące słupy oświetleniowe lub energetyczne (do likwidacji)

325/1 B - podział geodezyjny

PROJEKTOWANE ELEMENTY UKŁADU DROGOWEGO

- ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej szarej niefazowanej
- 🟧 zjazd z kostki betonowej szarej niefazowanej
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej niefazowanej
- 🟨 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej
- krawężnik 15x30 wyniesiony +12 cm
- krawężnik 15x20 obniżony +2 cm
- obrzeże betonowe 30x8 cm
- murek oporowy

2%	przechyłki poprzeczne
○1,90	rzędne projektowane
○1,90	rzędne istniejące

INWENTARYZACJA ZIELENI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

- istniejące drzewa i krzewy do pozostawienia
- istniejące drzewa i krzewy do usunięcia

ELEMENTY OŚWIETLENIA DRÓG

- projektowane latarnie oświetleniowe
- projektowane przewody
- rury osłonowe

KANALIZACJA DESZCZOWA

- ☒ wpusty deszczowe do likwidacji
- kd Dy0,20m PVC projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowany wpust deszczowy
- ◎ projektowana studnia deszczowa-chłonna
- projektowane odwodnienie liniowe
- ściek przykrawężnikowy

Wykonawca:

damart
BIURO INŻYNIERSKIE
Józef Kraśniański i Wspólnicy
70-201 Szczecin ul. Czorsztyńska 39a/5

siedziba: Czorsztyńska 39a/5; 71-201 Szczecin
biuro: Łukasińskiego 110; 71-215 Szczecin
tel. (91) 487 96 16; (91) 485 92 19 e-mail: biuro@damart.home.pl

Inwestor:

ŚWINOUJŚCIE

Gmina Miasto
Świnoujście
ul.Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Nazwa opracowania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU ULICY ODRZAŃSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU

Tytuł rysunku:

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY

Projektował:	mgr inż. Damian Kraśniański	upr.nr: ZAP/0168/POOD/11		Data : 09-2012	Stadium opracowania: PW
Opracował:	mgr inż. Jakub Bartoszewicz	-		Skala : 1:500	Rys.Nr : 2
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Bednarski	upr.nr: 1/Sz/79			