OBIEKT: ul. Odrzańska.
Gmina/miasto: Świnoujście
Powiat: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie
Obręb : 18 działki nr 348/3 .

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: 65 (strefa 3)
Poziom. odniesienia wysokości: Kronsztadt

„GEO – AKR" Usługi Geodezyjne
72-600 Świnoujście ul. Wyspiańskiego 35c
nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano metodą: skanowanie, kalibracja wielopunktowa matryc na siatkę krzyży

Kierownik roboty: **Jan Bartkowski upr. nr 8765**

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: nr: 81/2012
Zgłoszonej w : MODGiK w Świnoujściu

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:
mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje:
330.222.1534, 2012, 2014, 2032, 2034
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru dodatkowych elementów (rzędnych wejść, drzewostanu)
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:
3302364, 1476, 1458, 1459, 1460, 1461

Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Na niniejszym wtórniku **wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:**
ZUDP: 3382012-g, 156/2011-w+k, 30/2005-k, 49/2006-w.

Stan władania według danych MODGiK w Świnoujściu na dzień 21.03.2012r.

Informacje dodatkowe:
1. — — — — — zakres pomiaru,
2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 Podstawowa mapa Kraju z 1998 r.
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 Podstawowa Mapa Kraju
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Rejestracja:

Uzbrojenie opracowano na podstawie
1. Danych branżowych – z literą B
2.Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów - bez litery
W związku z tym w częściach 1,2 nie gwarantuje się kompletności , a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność wtórnika na dzień: 21.03.2012 r.

Geodeta uprawniony
Robert Rombel
upr. zaw.16869

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:


Odrzańska
RV
RV
351/1
351/2
B
353
B
B
276/1
dr
276/3
B
276/6
B
276/5
B
273
dr
29
16
14


0+000
0+100
G1
pień do usunięcia
Wd1
Ti 2,72
Tp 2,84
D1 2,04
D2 1,49
Kd1
Ti 2,72
Tp 2,84
D1 1,84
D2 0,96
Wd2
Ti 2,65
Tp 2,77
D1 1,97
D2 1,42
Kd2
Ti 2,65
Tp 2,77
D1 1,77
D3 0,89
Kd3
Ti 2,43
Tp 2,55
D1 1,55
D2 0,67
Wd3
Ti 2,43
Tp 2,55
D1 1,75
D2 1,20
Wd4
Ti 2,27
Tp 2,39
D1 1,59
D2 1,04
Kd4
Ti 2,27
Tp 2,27
D1 1,27
D2 0,39
Wd5
Ti 2,20
Tp 2,32
D1 1,52
D2 0,97
Kd5
Ti 2,20
Tp 2,20
D1 1,20
D3 0,32
RV
354/2 B
355/2 dr
355/3 RV
356 Bp
358 RV
363/1 dr
363/3 RV
363/3 B
364
RV
336/1 B
366/5 dr
366/9 B
348/1
354/1
348/2 dr
355/1 dr
357 Ba
348/3 dr
280 B
281 dr
282 B
278/2 B
278/1 Bp
279 RV
283/1 RVI
283/2 RVI
285/1 B
277
RV
RVI
628
B-RVI
6036800
3327000
6036800
3326900


0+200
0+300
Odrzańska
hydrant
Wd7
Ti 2,60
Tp 2,72
D1 1,92
D2 1,37
Kd7
Ti 2,60
Tp 2,60
D1 1,60
D2 0,72
Wd8
Ti 2,45
Tp 2,57
D1 1,77
D2 1,22
Kd8
Ti 2,45
Tp 2,57
D1 1,57
D2 0,69
Wd6
Ti 2,48
Tp 2,60
D1 1,80
D2 1,25
Kd6
Ti 2,48
Tp 2,48
D1 1,48
D2 0,60
366/8
366/2 Bp
366 dr
365/1 Bp
371 RV
373 Bp
374 B
375 B
376 dr
377 PsV
378/2 Lz-PsV
378/1 Lz-PsV
348/3
B-RVI
PsV
288/9 dr
624 B
623 Bp
292 B
293 B
302 Bp
304 RVI
305 B
306 B
303 RVI
307/8 B
RV
RVI
RV
RV



378/3 Lz-PsV
378/4 Lz-PsV
379 PsV
380 LsV
Wd9 Ti 2,07 Tp 2,19 D1 1,39 D2 0,84
Kd9 Ti 2,07 Tp 2,19 D1 1,19 D2 0,31
Kd10 Ti 1,67 Tp 1,79 D1 0,79 D2 -0,09
Wd10 Ti 1,67 Tp 1,79 D1 0,99 D2 0,44
Kd11 Ti 1,59 Tp 1,61 D1 0,61 D2 -0,27
Wd11 Ti 1,59 Tp 1,71 D1 0,91 D2 0,36
Wd12 Ti 1,59 Tp 1,71 D1 0,91 D2 0,36
Kd12 Ti 1,59 Tp 1,71 D1 0,71 D2 -0,17
Wd13 Ti 1,76 Tp 1,88 D1 1,08 D2 0,53
Kd13 Ti 1,76 Tp 1,88 D1 0,88 D3 0,00
0+400
0+500
dr
348/3
G2
ściek przykrawężnikowy
proponowana lokalizacja po przebudowie
313/5 B
313/8 Bp
313/9 dr
316/1 dr
316/3 B
317/2
RVI
RV
B
324 B
323 Bp.
325/2 B
325/1 B
326 Bp.
312 B
6036500 3327050
6036500 3326950


0+600
0+695
Odrzańska
Zalewowa
Wd14
Ti 1,77
Tp 1,89
D1 1,09
D2 0,54
Kd14
Ti 1,77
Tp 1,89
D1 0,89
D2 0,01
Kd15
Ti 1,79
Tp 1,91
D1 0,91
D3 0,03
Wd15
Ti 1,79
Tp 1,91
D1 1,11
D2 0,56
Wd16
Ti 1,83
Tp 1,95
D1 1,15
D2 0,60
Kd16
Ti 1,83
Tp 1,95
D1 0,95
D2 0,07
G3
381
LsV
PsVI
382/1 B
382/2 Bp
385 PsVI
519
519 dr
518/6 dr
518/8 Bp
518/11 RV
384 B
383 Bp
518/1 dr
518/7 Bp
PsV
512/5 RV
512/3 RV
512/8 RV
348/3 dr
347/1 B
347/2 B
346/1 B
346/2 B
330 B
345 RVI
501 dr
proj.49/06
6036250
3327100
6036250
3327000
„GEO – AKR” Usługi Geodezyjne
72-600 Świnoujście ul. Wyspiańskiego 35c
nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: nr: 81/2012
Zgłoszonej w : MODGiK w Świnoujściu
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:
3302364, 1476, 1458, 1459, 1460, 1461
Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne
Stan władania według danych MODGiK w Świnoujściu na dzień 21.03.2012r.
Rejestracja:
Geodeta uprawniony
Robert Rombel
upr. zaw.16869

LEGENDA

▬	granica pasa drogowego (zakres opracowania)
▦	istniejący ciąg pieszo-rowerowy do pozostawienia
▭	istniejąca nawierzchnia bitumiczna do pozostawienia
▦	istniejące zjazdy do posesji
▨	tereny leśne
—	krawężnik istniejący
—	obrzeże istniejące
☒	istniejące drzewa do wycinki
✶	istniejące słupy oświetleniowe lub energetyczne (do likwidacji)
××	istniejące sieć teletechniczna
—○—	istniejące sieć kanalizacyjna
—◆	istniejąca siec gazowa
—□—	istniejąca siec wodociągowa
▭	projektowany ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej szarej bezfazowej
▭	projektowany zjazd z kostki betonowej szarej
▭	projektowana nawierzchnia z kostki betonowej szarej
▭	frezowanie nawierzchni
▭	projektowana nawierzchnia bitumiczna
—	projektowany krawężnik 15x30 wyniesiony +12 cm
- - - -	projektowany krawężnik 15x20 obniżony +2 cm
—	projektowane obrzeże betonowe 30x8 cm
▬	projektowany murek oporowy
—·—	balustrada ochronna wys. 1,1 m
●—◐	projektowana oświetlenie drogowe
☒	projektowany wpust deszczowy (wymiana)

Kd-LEGENDA:

kd Dy0,20m PVC

—▶—	projektowana kanalizacja deszczowa
▥	projektowany wpust deszczowy
◎	projektowana studnia deszczowa-chłonna

Wykonawca:

damart
BIURO INŻYNIERSKIE
Józef Kraśniański i Wspólnicy
70-201 Szczecin ul. Czorsztyńska 39a/5

siedziba: Czorsztyńska 39a/5; 71-201 Szczecin
biuro: Łukasińskiego 110; 71-215 Szczecin
tel. (91) 487 96 16; (91) 485 92 19 e-mail: biuro@damart.home.pl

Inwestor:

ŚWINOUJŚCIE

Gmina Miasto Świnoujście
ul.Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Nazwa opracowania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU ULICY ODRZAŃSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU

Tytuł rysunku:

PLAN SYTUACYJNY- KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektował:	**mgr inż. Janusz Jackowski**	upr.nr: ZAP/0009/POOS/04		Data : **09-2012**	Stadium opracowania: **PW**
Sprawdził:	**mgr inż. Paweł Molenda**	upr.nr: 84/Sz/2002		Skala : **1:500**	Rys.Nr : **1**