OBIEKT: ul. Odrzańska.
Gmina/miasto: Świnoujście
Powiat: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie
Obręb : 18 działki nr 348/3 .

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: 65 (strefa 3)
Poziom. odniesienia wysokości: Kronsztadt

„GEO – AKR” Usługi Geodezyjne
72-600 Świnoujście ul. Wyspiańskiego 35c
nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano metodą: skanowanie, kalibracja wielopunktowa matryc na siatkę krzyży

Kierownik roboty: **Jan Bartkowski upr. nr 8765**

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: nr: 81/2012
Zgłoszonej w : MODGiK w Świnoujściu

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:
mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje:
330.222.1534, 2012, 2014, 2032, 2034
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru dodatkowych elementów (rzędnych wejść, drzewostanu)
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:
3302364, 1476, 1458, 1459, 1460, 1461

Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Na niniejszym wtórniku **wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:**
ZUDP: 3382012-g, 156/2011-w+k, 30/2005-k, 49/2006-w.

Stan władania według danych MODGiK w Świnoujściu na dzień 21.03.2012r.

Informacje dodatkowe:
1. — — — — — zakres pomiaru.
2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 Podstawowa mapa Kraju z 1998 r.
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopień kartometryczności wtórnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 Podstawowa Mapa Kraju
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Rejestracja:

Uzbrojenie opracowano na podstawie
1. Danych branżowych – z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów - bez litery

W związku z tym w częściach 1,2 nie gwarantuje się kompletności , a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność wtórnika na dzień: 21.03.2012 r.

Geodeta uprawniony
Robert Rombel
upr. zaw.16869

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:



Odrzańska
0+000
0+100
0+200
0+300
Wd1 Ti 2,72 Tp 2,84 D1 2,04 D2 1,49
Kd1 Ti 2,72 Tp 2,84 D1 1,84 D2 0,96
Kd2.2 Ti 2,32 Tp 2,55 D1 2,06
Kd2.1 Ti 2,32 Tp 2,55 D1 2,05
Wd2 Ti 2,65 Tp 2,77 D1 1,97 D2 1,42
Kd2 Ti 2,65 Tp 2,77 D1 1,77 D2 1,77 D3 0,89
Kd3 Ti 2,43 Tp 2,55 D1 1,55 D2 0,67
Wd3 Ti 2,43 Tp 2,55 D1 1,75 D2 1,20
Wd4 Ti 2,27 Tp 2,39 D1 1,59 D2 1,04
Kd4 Ti 2,27 Tp 2,27 D1 1,27 D2 0,39
Wd5 Ti 2,20 Tp 2,32 D1 1,52 D2 0,97
pień do usunięcia
Kd5 Ti 2,20 Tp 2,20 D1 1,20 D2 1,20 D3 0,32
Kd5.1 Ti 1,94 Tp 1,94 D1 1,44
Kd5.2 Ti 1,94 Tp 1,94 D1 1,45
Wd6 Ti 2,48 Tp 2,60 D1 1,80 D2 1,25
Kd6 Ti 2,48 Tp 2,48 D1 1,48 D2 0,60
Wd7 Ti 2,60 Tp 2,72 D1 1,92 D2 1,37
Kd7 Ti 2,60 Tp 2,60 D1 1,60 D2 0,72
hydrant
G1
6036800 3327000
6036800 3326900


Odrzańska
Zalewowa
0+400
0+500
0+600
0+695
G2
G3
Wd8 Ti 2,45 Tp 2,57 D1 1,77 D2 1,22
Kd8 Ti 2,45 Tp 2,57 D1 1,57 D2 0,69
Wd9 Ti 2,07 Tp 2,19 D1 1,39 D2 0,84
Kd9 Ti 2,07 Tp 2,19 D1 1,19 D2 0,31
Kd10 Ti 1,67 Tp 1,79 D1 0,79 D2 -0,09
Wd10 Ti 1,67 Tp 1,79 D1 0,99 D2 0,44
Kd11 Ti 1,59 Tp 1,61 D1 0,61 D2 -0,27
Wd11 Ti 1,59 Tp 1,71 D1 0,91 D2 0,36
Wd12 Ti 1,59 Tp 1,71 D1 0,91 D2 0,36
Kd12 Ti 1,59 Tp 1,71 D1 0,71 D2 -0,17
Wd13 Ti 1,76 Tp 1,88 D1 1,08 D2 0,53
Kd13 Ti 1,76 Tp 1,88 D1 0,88 D2 0,88 D3 0,00
Kd13.1 Ti 1,40 Tp 1,40 D1 0,90
Kd13.2 Ti 1,40 Tp 1,40 D1 0,91
Wd14 Ti 1,77 Tp 1,89 D1 1,09 D2 0,54
Kd14 Ti 1,77 Tp 1,89 D1 0,89 D2 0,01
Kd15 Ti 1,79 Tp 1,91 D1 0,91 D2 0,70 D3 0,03
Wd15 Ti 1,79 Tp 1,91 D1 1,11 D2 0,56
Wd16 Ti 1,83 Tp 1,95 D1 1,15 D2 0,60
Kd16 Ti 1,83 Tp 1,95 D1 0,95 D2 0,07
Kd15.1 Ti 1,30 Tp 1,30 D1 0,80
Kd15.2 Ti 1,30 Tp 1,30 D1 0,81

LEGENDA

—	granica pasa drogowego (zakres opracowania)
▨	istniejący ciąg pieszo-rowerowy do pozostawienia
☐	istniejąca nawierzchnia bitumiczna do pozostawienia
🟧	istniejące zjazdy do posesji
▨	tereny leśne
—	krawężnik istniejący
—	obrzeże istniejące
⊗	istniejące drzewa do wycinki
✶	istniejące słupy oświetleniowe lub energetyczne (do likwidacji)
—☐	istniejące sieć teletechniczna
—○—	istniejące sieć kanalizacyjna
—●	istniejąca siec gazowa
—☐—	istniejąca siec wodociągowa
🟥	projektowany ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej szarej bezfazowej
🟨	projektowany zjazd z kostki betonowej szarej
☐	projektowana nawierzchnia z kostki betonowej szarej
🟩	frezowanie nawierzchni
☐	projektowana nawierzchnia bitumiczna
—	projektowany krawężnik 15x30 wyniesiony +12 cm
- - -	projektowany krawężnik 15x20 obniżony +2 cm
—	projektowane obrzeże betonowe 30x8 cm
—	projektowany murek oporowy
—	balustrada ochronna wys. 1,1 m
●	projektowana oświetlenie drogowe
☒	projektowany wpust deszczowy (wymiana)

Kd-LEGENDA:

kd Dy0,20m PVC

→	projektowana kanalizacja deszczowa
▫	projektowany wpust deszczowy
◎	projektowana studnia deszczowa-chłonna

Wykonawca:

damart
BIURO INŻYNIERSKIE

Inwestor:

Urząd Miasta
Świnoujście
ul.Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Nazwa opracowania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU ULICY ODRZAŃSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU

Tytuł rysunku:

PLAN SYTUACYJNY- KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektował:	mgr inż. Janusz Jackowski	upr.nr: ZAP/0009/POOS/04	Data : 07-2012	Stadium opracowania: PB
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Molenda	upr.nr: 84/Sz/2002	Skala : 1:500	Rys.Nr : 1