



zest. stali na 12 m murka

Nr	ϕ [mm]	L [m]	szt.	Σ $L_{ϕ10}$	rozstaw
1	ϕ10	1,12	151	169.12	co 8 cm
2	ϕ10	1,02	76	77.52	co 16 cm
10	ϕ10	12,00	22	264.00	co ok. 12 cm
razem [m]				510.64	
masa kg/m				0,617	
razem kg				315.06	
				Suma kg:	315.06

zestawienie prętów na jedną dylatacje - wykonać co 12 m

Nr	ϕ [mm]	L [m]	szt.	Σ $L_{ϕ16}$	stal
D5	ϕ16	0,30	5	1.50	nierdzewna
razem [m]				1.50	
masa kg/m				1.58	
razem kg				2.37	

Uwagi:

- dylatować co 12 m (rozmieszczenie dylatacji patrz rys. nr 2 i 3)
- beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1
- $V_{śr.}$=~2,59 m³ / sekcję o dł. L=12 m murka nad stopą
- otulina 3,5 cm
- stal zbrojeniowa: BSt500
- rozmieszczenie wnęk montażowych balustrady - patrz rys. nr 23

Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk
ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Przebudowa ulicy Mostowej oraz 1-go Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż Młyńskiej Toni
ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY AKWENU
PROJEKT WYKONAWCZY
(działki nr 639/1, 12, 31/2)

zbrojenie ścian murka oporowego nad stopą

projektant	mgr inż. Witold Samolong	Upr.Bud. 82/Sz/76	
opracował	inż. Aleksander Szerszeń		Skala: 1:10

Szczecin, listopad 2018 | **projekt nr 497/W** | **Rys. nr 11**