

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul. MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA PARTERU
BUDYNKU NA CELE
ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO
ŻŁOBKA
PRZY UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
W ŚWINOUJŚCIU

ADRES INWESTYCJI:

UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
72-611 ŚWINOUJŚCIE
DZ. NR 61; OBR. 0006

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

STOLARKA
OKIENNA
I DRZWIOWA

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001,
specjalność: architektura

mgr inż. arch. Monika Makarewicz
nr upr.7/ZPOIA/OKK/2013
specjalność: architektura

SPRAWDZIŁA:

mgr inż. arch. Anna Płatek
nr upr.10/Sz/2002,
specjalność: architektura

STADIUM:

PBW

SKALA RYSUNKU:

1:100

DATA OPRACOWANIA:

Maj 2019

NR RYSUNKU:



3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7,D8		D9	
RODZAJ ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE, Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE EI 60		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE	
SCHEMAT																	
WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻNICY (mm)	Sg	90		900		90+30		800		90		800		900		80	
	Hg	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER/ILOŚĆ		2	1	0	3	1	0	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0
UWAGI		- jednoskrzydłowe, - drzwi wyposażone w klamki bezpieczne kształt U, kolor inox. - Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z ościeżnicami obejmującymi w odpornej na uszkodzenia okleinie CPL 0,2 kolor Orzech Bielony, - Wyposażone w zamek patentowy		- jednoskrzydłowe, - drzwi wyposażone w klamki bezpieczne kształt U, kolor inox. - Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z ościeżnicami obejmującymi w odpornej na uszkodzenia okleinie CPL 0,2 kolor Orzech Bielony, - Wyposażone w zamek patentowy - * Drzwi kładzione na ściane		- dwuskrzydłowe, - drzwi wyposażone w klamki bezpieczne kształt U, kolor inox. - Drzwi aluminiowe z przeszkleniem i z nasświetlami bocznymi E30 - szkło bezpieczne - Wyposażone w zamek patentowy - kolor jasny szary		- jednoskrzydłowe, - drzwi wyposażone w klamki bezpieczne kształt U, kolor inox. - Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z ościeżnicami obejmującymi w odpornej na uszkodzenia okleinie CPL 0,2 kolor Orzech Bielony, - Wyposażone w zamek patentowy - z tulejami wentylacyjnymi o łącznej pow. 0,022m²		- jednoskrzydłowe, - drzwi wyposażone w klamki bezpieczne kształt U, kolor inox. - Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z ościeżnicami obejmującymi w odpornej na uszkodzenia okleinie CPL 0,2 kolor Orzech Bielony, - Wyposażone w zamek patentowy - z tulejami wentylacyjnymi o łącznej pow. 0,022m²		- jednoskrzydłowe, - drzwi wyposażone w klamki bezpieczne kształt U, kolor inox. - Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z ościeżnicami obejmującymi w odpornej na uszkodzenia okleinie CPL 0,2 kolor Orzech Bielony, - Wyposażone w zamek patentowy - z tulejami wentylacyjnymi o łącznej pow. 0,022m²		- jednoskrzydłowe, - pełne, o wielowarstwowej konstrukcji skrzydła zapewniające odporność ogniową EI60 - drzwi wyposażone w klamki bezpieczne kształt U, kolor inox. - Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z ościeżnicami obejmującymi w odpornej na uszkodzenia okleinie CPL 0,2 kolor Orzech Bielony, - Ościeżnica wyposażona w uszczelkę ognioodporną, - Wyposażone w zamek patentowy z tulejami wentylacyjnymi o łącznej pow. 0,022m²		- jednoskrzydłowe, - drzwi wyposażone w klamki bezpieczne kształt U, kolor inox. - Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z ościeżnicami obejmującymi w odpornej na uszkodzenia okleinie CPL 0,2 kolor Orzech Bielony, - Wyposażone w zamek patentowy	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU			O1	O2		O3	
RODZAJ ELEMENTU			OKNO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	OKNO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	SCHEMAT	OKNO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	SCHEMAT
WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻNICY (mm)	Sg		130	120		64	
	Hg		213	225		139	
KIERUNEK OTWIERANIA		P	P	P			
ILOŚĆ PIWNICA		0	0	0			
PARTER		1	1	1			
ILOŚĆ RAZEM		1	1	1			
UWAGI		Okno aluminiowa w kolorze białym , okna trójzbowe, współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax = 1,1 W/m2K, wymiary i podziały okien analogiczny do istniejących - okno o doporności ogniowej EI 60		Okno aluminiowa w kolorze białym , okna trójzbowe, współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax = 1,1 W/m2K, wymiary i podziały okien analogiczny do istniejących - okno o doporności ogniowej EI 60		Okno aluminiowa w kolorze białym , okna trójzbowe, współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax = 1,1 W/m2K, wymiary i podziały okien analogiczny do istniejących - okno o doporności ogniowej EI 60	

PRZYKŁADOWE DRZWI PEŁNE WEWNĘTRZNE
- Kolekcja Porta FIT - model H.0 KOLOR ORZECH BIEŁOWNY,
FIRMY PORTA LUB RÓWNOWAŻNE



UWAGI:

WYBRANE DRZWI NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI MAJĄ ODPOWIEDAĆ PRZYKŁADOWYM
POD WZGLĘDEM KOLORYSTYKI, FORMATU I WŁAŚCIWOŚCI

PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
STOLARKA POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMOWE, A TAKŻE POSIADAĆ CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE.