

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI SPORTOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
72-600 Świnoujście, ul. Kościuszki 11

1. Zakres Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni sportowej zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 6, budynek B dz.287/2, 288/2 obręb 0008 Świnoujście, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 72-600 Świnoujście na terenie boiska sportowego ORLIK.

Budowa siłowni obejmuje wykonanie prac polegających na dostawie, fundamentowaniu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, ustawieniu tablicy informacyjnej, a także wykonaniu utwardzenia części terenu kostką betonową, według projektu załączonego do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).

2. Wyposażenie

a) Urządzenia sprawnościowe

Urządzenia siłowni powinny być zgodne z normą PN-EN 16630:2015 – Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi w kolorystyce jasno szarej z elementami zielonymi (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym). Montowane urządzenia sportowe powinny posiadać opis i instrukcję wykonywanych na nich ćwiczeń sportowych w formie tekstowej i graficznej.

Dla zachowania warunków bezpieczeństwa użytkowania urządzeń sportowych, urządzenia należy rozmieścić w odległościach uwzględniających wymagane strefy bezpieczeństwa według rysunków szczegółowych oraz wytycznych producenta.

1. Drabinka x2
2. Wahadło
3. Twister
4. Biegacz x2
5. Orbiterek
6. Narciarz
7. Wyciąg górny
8. Prasa Ręczna
9. Zestaw drabinek
 - a) Drążek poziomy
 - b) Lina lub drążek wspinaczkowy
 - c) Drabinka pozioma
 - d) Drabinka pionowa
 - e) Drążek poziomy
 - f) Zestaw drążków
 - g) Pochwyty

b) Tablica z regulaminem

Tablica z regulaminem siłowni powinna stanowić osadzona trwale w gruncie i zabezpieczona przed działaniami czynników zewnętrznych konstrukcja wsporcza z tablicą informacyjną, zawierającą zasady korzystania z siłowni wraz z zasadami bezpieczeństwa, przepisami porządkowymi, a także miejscem na umieszczenie informacji administracyjnych.

c) Teren utwardzony

Nawierzchnię utwardzoną o wymiarach 4m x 31m = 124m² wykonać należy z kostki betonowej fazowanej o rozmiarach 6x10x20cm w kolorze szarym i czerwonym (wzór ułożenia według projektu) na podbudowie z zagęszczonego kruszywa naturalnego gr.20cm i podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm. Obrzeża grubości 6cm i wysokości 20cm na ławach betonowych z oporem.

Wszelkie prace budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi dla wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca przed wbudowaniem w budowę wszelkich materiałów dostarczy Zamawiającemu ich dokumentację jakościową, potwierdzającą właściwości materiałów, zgodność z obowiązującymi przepisami i normami, a także możliwość zastosowania w budownictwie.

Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej obejmującej:

- Badania stopnia zagęszczenia podbudowy nawierzchni utwardzonej,
- Certyfikaty wbudowanych materiałów budowlanych.
- Oświadczenie kierownika budowy:
 - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

Peter Matusz