

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

dotyczące zadania pn.:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłem światła LED w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu

1. Dane dotyczące robót przygotowawczych:

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: wg uzgodnień na etapie realizacji projektu budowlano-wykonawczego.

Inne wyżej nie wymienione: zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

2. Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: wg uzgodnień na etapie realizacji projektu budowlano-wykonawczego.

3. Specjalne wymagania dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych nieokreślone dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: wg uzgodnień na etapie realizacji projektu budowlano-wykonawczego.

4. Wykonanie robót w warunkach szczególnych: wg uzgodnień na etapie realizacji projektu budowlano-wykonawczego.

5. Dane dotyczące zagospodarowania terenu: wg uzgodnień na etapie realizacji projektu budowlano-wykonawczego.

6. Dane dotyczące przedmiaru robót:

Przedmiar robót musi odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

Przedmiar należy podzielić na elementy zgodnie z etapowaniem robót z uwzględnieniem ich uwarunkowań technicznych i funkcjonalnych.

7. Dane dotyczące kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys inwestorski musi odpowiadać wymogom określonym w z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

Kosztorys należy podzielić na elementy zgodnie z etapowaniem robót z uwzględnieniem ich uwarunkowań technicznych i funkcjonalnych.

8. Dane dotyczące wyceny robót:

Podstawy rzeczowe: KNR, KNNR, wyceny indywidualne (w przypadku braku odpowiednich tablic KNR, KNNR).

Podstawy cenowe: Sekocenbud z kwartału poprzedzającego wykonanie prac projektowych. – średnie ceny w regionie zachodniopomorskim, lub ceny dostawców materiałów budowlanych niewystępujących w cennikach.

9. Inne ustalenia wyżej niewymienione: wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w formie elektronicznej (*.ath i *.pdf – zaopatrzonych w proste i zrozumiałe nazwy plików) oraz w formie papierowej w ilościach określonych w umowie.